

ppr管 开县ppr 艾菲力塑胶

产品名称	ppr管 开县ppr 艾菲力塑胶
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

ppr管好还是铝塑管好

ppr管好还是铝塑管好

PPR好

1.PPR对水的温度的适应能力很强它可以适应几乎任何水的温度一般在5-65度之间的水对它来说都是没什么问题的。

2.连接技术方面PPR采用的是热熔的连接方法，开县ppr，这比铝塑管用铜件连接更安全，见少了渗漏的可能性。

3.柔韧性好，对水温的适应性强就不会象铝塑管那样经过长时间的热胀冷缩容易产生渗漏了。

不少市场上出现PP-C管材、管件，其安装方法与PPR一致。不少人搞不清楚PPR与PP-C有什么差别，造成不少误解和混乱。国际标准中，聚冷热水管分PP-H、PP-B、PPR三种，没有PP-C。市场上的PP-C管实际上是PP-B管，其原料是嵌段共聚聚烯烃材料。PP-B管是冷热水管的一种，价格比较便宜，其耐热、耐压性能与PPR的差距很大。例如：使用条件分级2，设计压力0.6MPadn25mm管材，PPR管壁厚3.5mm，PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm；设计压力0.8MPadn25mm，PPR管壁厚4.2mm，PPR管材，而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PPR一致的PP-C管，其使用条件低得多，不能混同PPR管使用，更不能在确定使用条件后，以PP-C管替代PPR管。使用条件2表示设计温度70℃，ppr管，供热水用。

PPR管-安装注意

PPR管较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。

PPR管5 以下存在一定低温脆性，ppr管，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击，必要时对易受外力部位复盖保护物。

PPR管长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。

ppr管-开县ppr-艾菲力塑胶由台州艾菲力塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。台州艾菲力塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!