

热熔ppr 艾菲力塑胶 盐城ppr

产品名称	热熔ppr 艾菲力塑胶 盐城ppr
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

PPR管-安装注意?

PPR管-安装注意

PPR管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，盐城ppr，使管道一体化，无渗漏点。

PPR管的线膨胀系数较大(0.15mm/m)，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，ppr管，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。

PPR管明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。

PPR管水管的质量指标：

1.卫生性能

好的ppr管材料不会给水造成污染，不会发生“红水、蓝水、隐患水”等问题，PPR水管，满足了人们“健康”的要求。

2.产品寿命

产品寿命是经济性能的关键。ppr管和管件产品如果不能与建筑物等寿命，会给消费者带来ppr管次投资100倍以上的损失(主要是多次的装潢材料的损失)，还可能造成家庭的财产损失，热熔ppr，增加维护费用。

PP-R管的优劣的方法

“看”外观。

颜色，好的PP-R水管色泽柔和均匀一致，无杂色。（PP-R管主要有白灰绿黄几种，消费者往往认为白色才是的，其实颜色并非判断质量好坏的标准，实际上PP-R水管的好坏跟PP-R水管的颜色没有任何关系。塑料粒子以白色、透明色（也有已加好色母其他颜色）为主只要加上色母什么颜色都可以生产，色母不会被分解也不会改变PP-R品质，因此单就水管而言什么颜色也没有关系，按国家规定PP-R水管要有良好的闭光性能，就这点而言灰色或其他不透光性能的会好一些。但是这样的优势仅在明管安装和管道井内存在，家装的水管全部是暗埋的，所以就根本不存在着灰色要优于其他颜色之说。

热熔ppr-艾菲力塑胶(在线咨询)-盐城ppr由台州艾菲力塑胶有限公司提供。热熔ppr-艾菲力塑胶(在线咨询)-盐城ppr是台州艾菲力塑胶有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑志雨。