

2LJ(M)型双头组合式计量泵(新疆)比例泵

产品名称	2LJ(M)型双头组合式计量泵(新疆)比例泵
公司名称	杭州莱纳斯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:莱纳斯 型号:2LJ(M)型双头计量泵 原理:隔膜泵
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区
联系电话	86 0571 63218833 15068819898

产品详情

品牌	莱纳斯	型号	2LJ(M)型双头计量泵
原理	隔膜泵	材质	不锈钢
泵轴位置	立式	驱动方式	电动
性能	比例泵 精确 防腐 耐酸耐碱	叶轮数目	单级
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
额定流量	100-45000 (l/h)	最大出口压力	0.2-40 (Mpa)
轴功率	2.2-37K (w)	重量	0.2-500kg

双头计量泵性能描述

- 1.双泵头串联后可作平衡泵
- 2.联接和控制集中，适合频繁手动调节的场合，也可变频电机调节
- 3.整套系统内只需一套驱动装置，结构紧凑，整体占地面积小，经济性强
- 4.使泵头间流量的比例不变，更适合作比例泵
- 5.可连接液压隔膜式、柱塞式液力端。
- 6.n型轴偏心轮一体化设计，单头流量可单独调节
- 7.油浴润滑，确保变速传动部件，长期可靠使用。

lj(m)d / 技术参数

--	--	--	--

型号	总流量范围 (l/h)	电机功率 (kw)		柱塞直径 × 数量 (mm)
		5.5~2.2		
		单头出口压力(mpa)		
2lj(m)d /	100~11200	40~0.4		∅ (18~138) × 2
3lj(m)d /	150~16800	32~0.3		∅ (18~138) × 3
4lj(m)d /	200~20000	22~0.2		∅ (18~128) × 4
5lj(m)d /	250~20000	20~0.2		∅ (18~118) × 5
6lj(m)d /	300~20000	18~0.15		∅ (18~108) × 6

lj(m)t / 型技术参数

型号	总流量范围 (l/h)	电机功率 (kw)		柱塞直径 × 数量 (mm)
		11~5.5		
		单头出口压力(mpa)		
2lj(m)t /	260~25000	48~0.3		∅ (28~168) × 2
4lj(m)t /	520~30000	22~0.2		∅ (28~128) × 4
6lj(m)t /	880~40000	16~0.15		∅ (28~118) × 6

lj(m)cd / 技术参数

型号	总流量范围 (l/h)	电机功率 (kw)		柱塞直径 × 数量 (mm)
		37~11		
		单头出口压力(mpa)		
2lj(m)cd /	500~40000	60~0.4		∅ (33~198) × 2
4lj(m)cd /	1000~42000	45~0.3		∅ (33~138) × 4
6lj(m)cd /	1500~45000	23~0.15		∅ (33~118)

泵订购要求

结构形式：液压隔膜式（单隔膜、双隔膜、三隔膜、四隔膜）

机械隔膜（单隔膜、双隔膜）

柱塞式

流量调节方式：手控、电动、变频

最大输送流量：l/h（每个小时几升或几公斤）

最大出口压力：mpa（可提供所需扬程：m）

进出口的连接：法兰、螺纹、卡套、软管或硬管直插

电机：普通电机、变频电机、防爆电机（注：防爆电机应注明防爆等级）

液压端：单泵头、双泵头、多泵头并联

过流部分材质：如果您确定，linus可按您指定材质生产

泵输送的液体说明

液体名称： 温度： 腐蚀度：

浓度： 密度： 粘度：

其他

要求的交货期，运输方式、交货地点，如果您要所需特殊配置的产品，请与linus技术服务部沟通。（注：带 参数必须提供）