

tesa60215基材tesa60215型号tesa60215参数

产品名称	tesa60215基材tesa60215型号tesa60215参数
公司名称	深圳市捷成胶粘制品有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:tesa 型号:德莎60215 产地:拜尔斯道夫股份有限公司
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下大道8号凯悦大厦703
联系电话	0755-81443889 13316564856

产品详情

产品信息

tesa 60215

500 μ m 单面导电灰色泡棉胶带

产品描述

tesa 60215 是一款灰色单面导电自粘泡棉胶带。它是由高度可压缩导电泡棉基材和可导电胶系组成。tesa 60215特性：

厚度：500 μ m

高度可压缩泡棉基材，具有低闭合力 and 可靠的回弹性能

对于粘贴表面变化的高服帖性

在高温和高湿度下，具有xyz方向上的导电性能

在苛刻环境下具有高粘接力

的抗冲击和缓冲性能

不易颗粒脱落的高稳定泡棉

主要应用技术特性

EMI屏蔽及接地应用

静电释放应用

胶粘剂类型

导电丙烯酸

钢表面粘接强度(初始)

4.8 N/cm

离型纸类型

PE涂层纸

离型纸颜色

白/蓝色商标

离形力

简单

接触电阻 z方向（初始）

0.03 Ohm / square inch

总厚度

500 m

离型纸厚度

120 m

基材

导电泡棉

Surface resistance x-y-direction

0.2 Ohm / square

钢表面粘接强度（14天后）

8.3 N/cm

颜色

灰色

短期耐温性

200 ° C