

巴斯夫蜡乳液WE6 麦可门蜡乳液

产品名称	巴斯夫蜡乳液WE6 麦可门蜡乳液
公司名称	宁波市海曙涌深贸易有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:WE6 产地:德国
公司地址	宁波海曙区东渡路55号华联写字楼10C03
联系电话	15058405202

产品详情

品牌：巴斯夫

型号：WE6

产品特性：多用途、在硬度，破损度及弹性上能发挥均衡

包装规格：110KG/桶

应用：光亮剂行业、纺织工业、罩印清漆、印刷油墨、纸和纸板涂层等

BASF蜡乳液PoligenWE6外观：浅黄色至乳白色

有效物质含量 34-36(%)

固体熔点 :126-133

推荐的添加量:蜡占总配方的百分比6-10%

【主要规格 / 特殊功能】

PoligenWE6是一种多用途的聚乙烯蜡乳液，在硬度，破损度及弹性上能发挥均衡的组合.

可应用于：

光亮剂行业：-地板光亮剂 -汽车光亮剂 -鞋材光亮剂 -家具光亮剂

纺织工业：纸张及包装 打印油墨 油漆和清漆 涂料(金属，薄膜，玻璃，PET)

罩印清漆：WE6中蜡比较坚硬，所以非常适合纸和薄膜包装材料用水性光亮剂，用量为整个配方的8-10%。

印刷油墨：WE6可提高水性印刷油墨的耐磨性，减少印刷品表面的摩擦系数。

纸和纸板涂层：因为WE6是从很硬的蜡乳化而成，所以可同成膜剂一起使用，来提高纸表面对擦伤和机械作用的抵抗能力。WE 6符合FDA要求，所以可用于与食品接触类用纸或纸板的涂层。

聚氨酯涂层：WE6可提高水性聚氨酯涂层的抗摩擦能力，如镶木地板的密封剂。

纺织整理：WE6坚硬度、低摩擦作用同时结合乳液的高稳定性，使它可作为理想的纺织助剂，提高整理织物的缝纫性、抗摩性、撕破强力。

地板蜡：WE6同苯乙烯-丙烯稀聚合物分散物一起复配使用，可形成干爽、光亮表面。蜡的硬度和韧使这些地板蜡抗车印好，使用寿命长。WE 6同常用的聚合物分散体、树脂溶液、增塑剂、成膜剂和表明活性剂的配伍性都很好。

性能特点

- 1.稳定性好，附着力强
- 2.硬度高、熔点高：耐磨擦、耐划伤
- 3.粒径小：成膜光亮透明，不影响涂层光泽
- 4.手感清爽
- 5.防腐蚀、耐水
- 6.与聚合物乳液兼容性好，便于加入体系

注意事项

1.贮存运输：阴凉、密封，原封状态下不受微生物侵蚀，避免被其它化学品粘污造成破乳

低温时易结冻，不宜在低温下运输(解冻方法：室温下缓慢解冻，不宜直接加热)

参数如下：化学组成氧化聚乙烯蜡

固含量(%)33-36

pH值7.5-9.5

黏度(ISO 2431 cup 4mm)(s)20-60

乳化剂非离子