

自动加药装置（全自动一体化）联氨、磷酸盐加药装

产品名称	自动加药装置（全自动一体化）联氨、磷酸盐加药装
公司名称	杭州莱纳斯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:0.5-20 (m3/h) 品牌:莱纳斯 型号:LJYN-2*3
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区
联系电话	86 0571 63218833 15068819898

产品详情

处理污水量	0.5-20 (m3/h)	品牌	莱纳斯
型号	LJYN-2*3	臭氧用量	根据工况 (g/h)
空气量	根据工况 (m3/min)	贮气罐容积	根据工况 (m3)
流量计规格	根据工况 (m3/h)	出水管口径	根据工况 (mm)
进水管口径	根据工况 (mm)	外形尺寸	根据工况 (cm)
曝气机功率	根据工况 (kw)	水泵功率	根据工况 (kw)

概述

成套加药装置是我公司为适应石油、化工、金、炼油、天然气、供水、热电、制药、食品等各个行业生产的自动化要求而引进的美国、德国、日本等先进工艺个生产技术，严格按照工艺规范要求，并结合我国实际情况而研制生产的成套产品。

该产品可广泛运用于电厂加药加酸、废水处理、给水处理和钢厂及其他部门的水处理中，其特点是成套性强、结构紧凑、工艺先进，能手动、自动、安装方便、易操作、便于维修。

我公司生产的系列水系统成套加药装置和专项成套加药装置有多种规格型号。用户可以根据工程需要进行选择，也可以根据用户的特殊需要设计和生产非定型产品。

成套化学加药装置性能描述

- 1.表列参数为常规选用，也可根据客户特殊要求设计；
- 2.硫酸亚铁镀膜装置可采用耐酸腐蚀离心泵；

- 3.石油天然气行业加药装置所用加药剂种类众多，不一一列举，如投加表面活性剂、防蜡剂、抑制剂、混凝剂等。
- 4.加氨、加联氨装置，适用于电厂给水及补给水系统，使pH值保持在最佳状态；
- 5.磷酸盐类加药装置适用于电厂炉水加磷酸盐，软化水垢，防止气泡、过热器路管、水冷壁管等的结垢和腐蚀；
- 6.装置核心部件--为本公司研制生产的高精度计量泵，流量最高60立方，
- 7.压力最高80兆帕；（也可选用其他进口泵）
- 8.装置部件可选用304、316不锈钢、碳钢金属衬高分子材料
- 9.溶液箱容积范围0.5-20立方
- 10.可实现手动、自动、远程、就地等控制方式

成套化学加药装置技术参数：