

LJMXL型隔膜式计量泵 上海 耐强酸强碱

产品名称	LJMXL型隔膜式计量泵 上海 耐强酸强碱
公司名称	杭州莱纳斯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 用途:计量泵 性能:无泄露
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区
联系电话	86 0571 63218833 15068819898

产品详情

材质	不锈钢	用途	计量泵
性能	无泄露	驱动方式	电动
叶轮数目	单级	空气消耗量	/
最大供气压力	/	允许颗粒值	/(mm)
吸程	/(m)	出口压力	0.2-55 (Mpa)
扬程	20-5500 (m)	品牌	莱纳斯
型号	LJMXL型	流量	0.08-0.45 (m3/h)
性能描述			

1. 可连接液压隔膜式液力端
2. 配备高精度进出口单向阀，可选单球阀、双球阀
3. 德国轴承、填料、密封件、油浴润滑，确保泵的长期使用
4. 套筒式传动结构，偏心曲轴结合一体化的蜗杆蜗轮传动装置，保证了泵的低噪音和高效率传动，行程调节线性和复现性精度高
5. 无论在停车还是运动状态下，都可以0-100%之间行程任意调节

技术参数

	电机功率		
--	------	--	--

型号	流量 (l/h)	0.25kw	0.37kw	0.55kw	柱塞直径 (mm)
		出口压力 (mpa)			
ljmxl0.8/	0.8	40	50	55	3
ljmxl3/	3	30	32	40	6
ljmxl7/	7	20	22	30	9
ljmxl14/	14	12	15	19	13
ljmxl27/	27	6	8	13	18
ljmxl45/	45	3.3	6	8.2	23
ljmxl65/	65	2	3	4.2	28
ljmxl90/	90	1.5	2	3.5	33
ljmxl120/	120	1.2	1.7	2.5	38
ljmxl150/	150	1.0	1.5	2.2	43
ljmxl195/	195	0.8	1.3	2.1	48
ljmxl235/	235	0.7	1.0	1.9	53
ljmxl285/	285	0.5	0.8	1.5	58
ljmxl330/	330	0.4	0.7	1.3	63
ljmxl390/	390	0.3	0.4	0.8	68
ljmxl450/	450	0.2	0.3	0.6	73

泵订购要求

结构形式：液压隔膜式（单隔膜、双隔膜、三隔膜、四隔膜）

机械隔膜（单隔膜、双隔膜）

柱塞式

流量调节方式：手控、电动、变频

最大输送流量：l/h（每小时几升或几公斤）

最大出口压力：mpa（可提供所需扬程：m）

进出口的连接：法兰、螺纹、卡套、软管或硬管直插

电机：普通电机、变频电机、防爆电机（注：防爆电机应注明防爆等级）

液压端：单泵头、双泵头、多泵头并联

过流部分材质：如果您确定，linus可按您指定材质生产

泵输送的液体说明

液体名称： 温度： 腐蚀度：

浓度： 密度： 粘度：

其他

要求的交货期，运输方式、交货地点，如果您要所需特殊配置的产品，请与linus技术服务部沟通。（注：带 参数必须提供）