

LJMXS型隔膜计量泵（福建地区）耐腐蚀耐磨

产品名称	LJMXS型隔膜计量泵（福建地区）耐腐蚀耐磨
公司名称	杭州莱纳斯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 用途:计量泵 性能:耐腐蚀
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区
联系电话	86 0571 63218833 15068819898

产品详情

材质	不锈钢	用途	计量泵
性能	耐腐蚀	泵轴位置	立式
驱动方式	电动	叶轮数目	单级
空气消耗量	/	最大供气压力	/
允许颗粒值	/(mm)	吸程	/(m)
出口压力	0.4-100 (Mpa)	扬程	40-1000 (m)
品牌	莱纳斯	型号	LJMXS型
流量	0.08-0.35 (m ³ /h)		
性能描述			

- 1.可连接液压隔膜式液力端
- 2.配备高精度进出口单向阀，可选单球阀、双球阀
- 3.德国轴承、填料、密封件、油浴润滑，确保泵的长期使用
- 4.u型凸轮传动机构，电机驱动蜗杆蜗轮减速，操作方便,性价比好，行程调节线性和复现性精度高
- 5.无论在停车还是运行状态下，都可以0-100%之间行程任意调节

技术参数

型号	流量 (l/h)	电机功率			柱塞直径 (mm)
		0.25kw	0.37kw	0.55kw	
ljsx0.8/	0.8	60	80	100	3
ljsx3.3/	3.3	40	58	76	6

ljmxs7.3/	7.3	20	28	40	9
ljmxs15/	15	11	14	21	13
ljmxs30/	30	5	6.5	10	18
ljmxs48/	48	3	4	6	23
ljmxs70/	70	2	2.6	4	28
ljmxs100/	100	1.5	1.9	3	33
ljmxs130/	130	1.2	1.5	2.3	38
ljmxs165/	165	1	1.2	1.9	43
ljmxs210/	210	0.8	1	1.5	48
ljmxs255/	255	0.6	0.75	1.2	53
ljmxs305/	305	0.4	0.6	1	58

泵订购要求

结构形式：液压隔膜式（单隔膜、双隔膜、三隔膜、四隔膜）

机械隔膜（单隔膜、双隔膜）

柱塞式

流量调节方式：手控、电动、变频

最大输送流量：l/h（每个小时几升或几公斤）

最大出口压力：mpa（可提供所需扬程：m）

进出口的连接：法兰、螺纹、卡套、软管或硬管直插

电机：普通电机、变频电机、防爆电机（注：防爆电机应注明防爆等级）

液压端：单泵头、双泵头、多泵头并联

过流部分材质：如果您确定，linus可按您指定材质生产

泵输送的液体说明

液体名称： 温度： 腐蚀度：

浓度： 密度： 粘度：

其他

要求的交货期，运输方式、交货地点，如果您要所需特殊配置的产品，请与linus技术服务部沟通。（注：带 参数必须提供）

