

隔膜计量泵（广东）耐腐无泄漏高压

产品名称	隔膜计量泵（广东）耐腐无泄漏高压
公司名称	杭州莱纳斯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 用途:计量泵 性能:耐腐蚀
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区
联系电话	86 0571 63218833 15068819898

产品详情

材质	不锈钢	用途	计量泵
性能	耐腐蚀	泵轴位置	立式
驱动方式	电动	叶轮数目	单级
空气消耗量	、	最大供气压力	、
允许颗粒值	、（mm）	吸程	、（m）
出口压力	8-60（Mpa）	扬程	80-6000（m）
品牌	莱纳斯泵业	型号	LJMCD型
流量	0.25-1.5（m ³ /h）		
性能描述			

1. 可连接液压隔膜式液力端
2. 配备高精度进出口单向阀，可选单球阀、双球阀、板阀。
3. 德国轴承、填料、密封件、油浴润滑，确保泵的长期使用
4. n型轴传动机构：低噪高效，电机驱动，蜗杆蜗轮减速，偏心轮n型轴一体化设计，泵运行时噪音极低，机械效率极高，过载极为安全，适合大流量，高压，高精度.计量泵使用手动调节或伺服调节行程极为轻松
5. 调节范围：10%-100%，计量精度±0.5%
6. 手控，电动，变频等多种调节方式控制流量
7. 机箱配有水冷却系统。

技术参数

型号	流量 (l/h)	电机功率	柱塞直径 (mm)
		11kw—37kw	
		出口压力 (mpa)	
ljmcd250/	250	40—60	23
ljmcd380/	380	28—60	28
ljmcd570/	570	21—60	33
ljmcd750/	750	17—50	38
ljmcd970/	970	13—38	43
ljmcd1200/	1200	10—30	48
ljmcd1470/	1470	8—24	53
ljmcd1760/	1760	6.5—19.5	58
ljmcd2080/	2080	4.8—14.8	63
ljmcd2400/	2400	4—12	68
ljmcd3100/	3100	3—8.5	78
ljmcd4000/	4000	1.8—5.8	88
ljmcd5000/	5000	1.6—5.1	98
ljmcd6000/	6000	1.3—4.1	108
ljmcd7300/	7300	1—3	118
ljmcd8500/	8500	0.8—2.3	128
ljmcd10100/	10100	0.7—60	138
ljmcd11600/	11600	40—60	148
ljmcd13000/	13000	40—60	158
ljmcd15000/	15000	40—60	168
ljmcd16500/	16500	40—60	178
ljmcd18500/	18500	40—60	188
ljmcd20500/	20500		

泵订购要求

结构形式：液压隔膜式（单隔膜、双隔膜、三隔膜、四隔膜）

机械隔膜（单隔膜、双隔膜）

柱塞式

流量调节方式：手控、电动、变频

最大输送流量：l/h（每小时几升或几公斤）

最大出口压力：mpa（可提供所需扬程：m）

进出口的连接：法兰、螺纹、卡套、软管或硬管直插

电机：普通电机、变频电机、防爆电机（注：防爆电机应注明防爆等级）

液压端：单泵头、双泵头、多泵头并联

过流部分材质：如果您确定，linus可按您指定材质生产

泵输送的液体说明

液体名称： 温度： 腐蚀度：

浓度： 密度： 粘度：

其他

要求的交货期，运输方式、交货地点，如果您要所需特殊配置的产品，请与linus技术服务部沟通。（注：
：带 参数必须提供）