

380v220v同用12千瓦kw汽油发电机

产品名称	380v220v同用12千瓦kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

380v220v同用12千瓦kw汽油发电机优势如下：

1.可靠

每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中，对机组进行系统检测，控制功能，负载情况，潜在的故障模拟测试。

2.体积小重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求

3.静音 低振动 聚酯粉末涂层降噪铝外壳，减震系统。

4.安装维护简单

一体式设计，将发电机组固定到预留的进气与排气位置，连接油路与远程控制面板即可使用。

维护保养只需通过单侧便可完成。

5.运行输出稳定 集成自动调压与调速功能，保证发电机组的运行输出稳定

380v220v同用12千瓦kw汽油发电机汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。发电机的使用环境和操作方法都离不开客户的细心呵护，就像我们每天吃的饭穿的衣服，都要精致才行。请记住在使用时要科学使用规范操作。

380v220v同用12千瓦kw汽油发电机检查燃油：

！警告 注油时不可抽烟，附近不可有明火或类似会引起火灾的危险。否则是会引起火灾的。发动机正在运转时或还热时，不可注入燃油。注入燃油前，要把燃油旋塞关好。燃油内不可渗入尘埃、泥沙、水或其他异状物。装油时，油不可过燃油过滤器的部，[写有“ LEVEL ”（点）的字样]，否则在加热膨胀后，油会溢出。启动发动机前，要把溢出的燃油抹掉。明火要远离发电机。加注时，通过燃油油位计检查燃油位。如果燃油油位较低，要注入无铅的汽车汽油。在燃油过滤旋塞上使用燃油过滤网。

型号：TOTO12

(一)发电机参数

- 1.额定功率：12KW
- 2.备用功率：13KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.功率因素：0.8、0.9、1.0
- 6.相 数：单三相
- 7.发电机类型：静音

(二)发动机参数

- 1.发动机型号 TO-465F1
- 2.油箱容积：25L
- 3.润滑油容量：3.3
- 5.发动机排量：1.5L
- 4.气缸数量：直列 四缸 水冷
- 5.动力： 水冷
- 6.消音装置：工业消音装置
- 7.启动方式：电启动
- 8.燃油型号：90号以上汽油
- 9.冷却方式：水冷
- 10.防冻液： 4L

11.额定转速：3000r/min

12.缸体结构：四缸水冷发动机

13.机油型号：SF级别机油

(三) 整机参数

1.工作时间：8-12H

2.电压表：有

3.机器重量：270/294kg

4.外形尺寸：1130*716*653mm

(四) 发电机组标准配置

电压、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆