

建筑卸料平台 建筑卸料平台厂家定做 建筑卸料平台生产厂

产品名称	建筑卸料平台 建筑卸料平台厂家定做 建筑卸料平台生产厂
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

产品详情

结构连接体系强度影响：

结构连接体系中钢丝绳仅作为稳定储备不参与梁的计算，主要是为了提升竖向力的稳定储备，故其角度的选取应考虑竖向分力的作用，竖向分力越大对支撑体系结构的稳定储备越大。

锚固段与楼板连接处，地锚螺栓的选取应严格按照设计计算，螺杆直径越大承载力越强。

悬挑卸料平台的设计要求

具体要求

主梁、次梁应使用H型钢或槽钢制作，节点需要采用焊接。两种材料在弯矩状态下有稳定的工作状态，建筑卸料平台厂家定做，型钢在弯矩状态下不易发生扭转变形，而角钢则不能达到这方面的要求；

卸料平台安装使用前的准备工作：

- 1.卸料平台台安装前应先检查预留锚环与结构的连接是否可靠，是否有松动情况，确认无误后方可安装。
- 2.卸料平台的吊装时，起吊用的四根钢丝绳应长短相同，以保证平台的平稳安装。
- 3.吊装时，建筑卸料平台厂家供应，信号工应与安装工密切配合，建筑卸料平台，以保证安全。

4. 为保险起见，卸料平台应挂上明显的限载牌，限载要求为1.0T。

5. 次使用时应做静载实验，在确认料台不变形，焊缝无开裂，锚环处砼无裂缝等现象，且经过有关部门和负责人的签字认可后，方可投入使用。

卸料平台的运用需要下列条件：

一、卸料平台的搁置点和上部位接点，需要位于建筑物上，不得设置在脚手架上(即不得与外脚手架有任意连接)。钢丝绳需要设置四道绳卡，然后一道需要有稳定弯。

二、卸料平台上需要满铺脚手板并需要设置两道护栏，并封挡严密。护栏高度不小于1500mm，建筑卸料平台厂家批发，一道护栏高度距脚手板面为800mm。

三、悬挂式钢平台，在醒目位置标明容许载重量。

四、平台内物料的长、宽、高不得超过防护栏所限范围，任意物料严禁放在防护栏杆上进行吊运。

五、卸料平台的自重应达到塔吊允许的载重量。

建筑卸料平台-建筑卸料平台厂家定做-建筑卸料平台生产厂由安徽玖辰建材有限公司提供。“上拉式工字钢、花篮式拉杆、建材的生产、加工、销售。”选择安徽玖辰建材有限公司，公司位于：河北省沧州市献县乐寿镇，多年来，玖辰建材坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。玖辰建材期待成为您的长期合作伙伴！