

# 埃克森美孚 LL6201XR LLDPE

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 埃克森美孚 LL6201XR LLDPE    |
| 公司名称 | 东莞市塑正塑化有限公司             |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室 |
| 联系电话 | 13592777159 15217378667 |

## 产品详情

LLDPE/LL6101XR/

埃克森美孚

生产企业：埃克森美孚

分享到：

更多0

原料描述部分

【查看报价】

规格级别 外观颜色 该料用途 备注说明

热稳定,耐应力开裂 包装容器-塑料容器-

塑料盖,家用日杂,包装容器-塑料容器-塑料桶 注塑

大型家用品、瓶盖、容器、门垫、垃圾桶、盖子

形状：颗粒 有热稳定性 具有优异的挺性、抗热变形和良好的抗环境应力开裂能力

加工条件 加工条件

### 原料技术数据

| 性能项目 |           | 试验条件[状态]   | 测试方法            | 测试  |
|------|-----------|------------|-----------------|-----|
| 基本性能 | 熔体流动速率    |            | ASTM D-1238     | 2   |
|      | 密度        |            | ASTM D-1505     | 0.9 |
| 机械性能 | 弯曲模量      | 0.05-0.25% | ISO 178         | 26  |
|      | 屈服模量      |            | ISO 527-2/1A/50 | 1   |
|      | 断裂伸长率     |            | ISO 527-2/1A/50 |     |
|      | 屈服伸长率     |            | ISO 527-2/1A/50 | 1   |
|      | 悬臂梁冲击强度   |            | ISO 180-1A      | 4   |
|      | 抗环境应力开裂能力 |            | ASTM D-1693     | 4   |
| 热性能  | 熔点        |            | 埃克森美孚方法         | 12  |
|      | 维卡软化点     |            | ISO 306-A50     | 9   |

LLDPE 沙特埃克森美孚

LL 6201XR

相关产品：LLDPE 沙特埃克森美孚 LL, 6201XR