

卫生间陶粒回填价格页岩陶粒陶粒滤料轻质陶粒厂家陶粒土价格黏土陶粒

产品名称	卫生间陶粒回填价格页岩陶粒陶粒滤料轻质陶粒 厂家陶粒土价格黏土陶粒
公司名称	八公山区日雅建材销售部
价格	110.00/立方
规格参数	吸声系数:0.53-0.88 表观密度:800 ~ 1200kg/m 堆积密度:300-400kg/m ³
公司地址	八公山山王镇
联系电话	19355411068

产品详情

陶粒由于内部多孔，故具有良好的保温隔热性，用它配制的混凝土热导率一般为0.3 ~ 0.8W/ (m · k) ，比普通混凝土低1 ~ 2倍。所以，陶粒建筑都有良好的热环境。

耐火性优异

普通粉煤灰陶粒混凝土或粉煤灰陶粒砌块集保温、抗震、抗冻、耐火等性能于一体，特别是耐火性是普通混凝土的4倍多。对相同的耐火周期，陶粒混凝土的板材厚度比普通混凝土薄20%。此外，粉煤灰陶粒还可以配制耐火度1200 以下的耐火混凝土。在650 的高温下，陶粒混凝土能维持常温下强度的85%。而普通混凝土只能维持常温下强度的35% ~ 75%。

抗震性好

因为生产陶粒的原料很多，陶粒的品种也很多，因而颜色也就很多。焙烧陶粒的颜色大多为暗红色、赭红色，也有一些特殊品种为灰黄色、灰黑色、灰白色、青灰色等。免烧陶粒因所用固体废弃物不同，颜色各异，一般为灰黑色，表面没有光泽度，不如焙烧陶粒光滑。

陶粒的粒径一般为5 ~ 20mm.大的粒径为35mm。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石。