

福州宇风环保设备公司 福州厂房通风降温工程 厂房通风

产品名称	福州宇风环保设备公司 福州厂房通风降温工程 厂房通风
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

负压风机使用事项

- 1、根据使用环境条件不定期地向轴承补充或更换润滑脂(电动机关闭轴承，在寿命期间无需更换润滑脂)，为了保证风扇运转中的良好润滑，供油次数为1000小时/次以上，关闭轴承和电动机轴承，使用供油用ZL-3锂系润滑脂进行轴承内外圈的2/3，严禁缺油运转。
- 2、负压风机应存放在干燥的环境中，避免电机受潮。如果负压风机存放在露天，需要采取防雨措施。在储存和处理过程中，必须防止负压风机碰撞，以避免损坏。

负压机械通风的棚舍，福州厂房通风排气，除了通风窗、通风口或者通风管道允许进风，其他一切地方都不允许有丝毫的缝隙进风，特别注意门、窗、排粪道、门窗边框、墙裂缝、棚顶、不开启的风机百叶窗、湿帘内外。棚舍密闭性能检测：关闭所有进风口，厂房通风，打开一台大风机，负压计读数达到25-30帕，福州厂房通风降温设备，表示密闭性能达标，负压到37.5-50帕，表示密闭性能良好。或者白天在鸡舍不通电的情况下进入鸡舍，通过光线判断。

负压风机是一种利用空气对流、负压换气的新型通风换气降温设备，而负压风机一般是安装在大门或窗户上的，将室内闷热气体迅速排置室外，以此形成一个负压区，然后让外界新鲜空气自然流入室内；负压风机只是一款用来通风换气的降温设备，并不能将物体或东西从室内吹出室外；如果是一些灰尘、烟粉之类的东西，到是可以很好的排出室外。福州宇风环保设备公司(图)-福州厂房通风降温工程-厂房通风由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇风环保——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2，联系人：吕先生。