

回填陶粒页岩陶粒陶粒滤料陶粒批发厂家陶粒滤料陶粒价格陶粒混凝土

产品名称	回填陶粒页岩陶粒陶粒滤料陶粒批发厂家陶粒滤料陶粒价格陶粒混凝土
公司名称	八公山区日雅建材销售部
价格	110.00/立方
规格参数	吸声系数:0.53-0.88 表观密度:800 ~ 1200kg/m 堆积密度:300-400kg/m ³
公司地址	八公山山王镇
联系电话	19355411068

产品详情

陶粒滤料具有孔隙率高、比表面积大、化学性能稳定、机械强度高、过滤水质好（低于3度）、不含有害物质、渗透能力强、滤速高（15~20米/小时）、产水量高等特点。其主要技术指标优于石英砂、无烟煤滤料，可用于自来水过滤、城镇污水处理以及石油、化工行业作过滤介质等。

由于陶粒不含有这些火性岩石成分，碱含量也非常低，所以它在使用过程中不会与水泥发生碱集料反应。至今为止，国内外的陶粒混凝土建筑，还没有发现一起碱集料反应的事例。事实已经表明，陶粒具有优异的抗碱集料反应能力，可在一定程度上增加安全性，延长建筑物的使用寿命。

适应性强

经国内外几十年生产实践证明，根据各地资源条件不同，可分别采用黏土、页岩、粉煤灰或其他固体废弃物生产陶粒。根据用途不同和市场需求，可以生产不同堆积密度和粒度的陶粒产品（超轻陶粒、结构保温用陶粒、结构用陶粒），也可生产有特殊用途的陶粒，如耐高温陶粒、耐酸陶粒和花卉陶粒等。

据多次测试，陶粒混凝土的抗渗性能优于普通混凝土。以20MPa陶粒混凝土与普通混凝土为例，经多次测试进行比较，普通混凝土的抗渗指数为B6，而陶粒混凝土则可达到B18至B25。1970年天津用20MPa的陶粒混凝土建造的防空通道（深3m，地下水位0.9m），至1980年检查时没有发现渗漏现象。宁波建造的两条20MPa陶粒混凝土围船（载重量80t），水上作业13年，从未出现渗漏现象。因此陶粒混凝土是制作水坝，地下工程的优良建筑材料之一。