

碳酸锂搅拌器、环保脱硫、立式搅拌机搅拌器搅拌装置生产厂家

产品名称	碳酸锂搅拌器、环保脱硫、立式搅拌机搅拌器搅拌装置生产厂家
公司名称	山东赛鼎机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处育英大街3222号
联系电话	0534-6370001 15965931033

产品详情

脱硫搅拌器是化工设备中常用的搅拌设备，不一样的生产工艺让它可以满足当前的环保检测要求。由于其工作环境的特殊性和物料本身自带的特性，这就要求设备需要具备一些特殊的性能和要求，主要包括：

- 1、搅拌器的设计、生产和安装符合有效的规范、标准和相关规定。
- 2、能适应长期连续运行的要求，运行过程里保持较高的可靠性和效率问题。轴和叶轮有足够的强度来防止运行中发生弯曲和变形的情况。
- 3、每台设备及其附属设备的布置方式便于操作、维修和拆卸。
- 4、脱硫搅拌器的使用寿命至少达到80000工作小时（不包含磨损件，并需对设备进行正常维护）。
- 5、搅拌器的轴直径应为计算直径的两倍。脱硫搅拌器的轴承寿命可以操作不小于60000的小时运转，电机的轴承使用寿命不小于40000操作小时的运转。
- 6、设备安装有轴承罩、主轴和搅拌叶片及电机、减速器。它的驱动装置一般带着注油润滑的装置，同时还带着油位观察镜为了方便注油和放油的使用情况。
- 7、临界速度高于工作转速的30%。
- 8、搅拌设备的设计应能满足大的瞬间力矩，搅拌器需要能在使用者提出的大含固量条件下安全运行同时

还可以保证过载保护装置不启动。

9、搅拌器和电机上应设有起吊孔或吊耳、吊环等，这样做的目的是为了更方便检修。

10、搅拌器和驱动电机以及减速机的噪声应该是小于85dB（A），厂家需要提供通常情况下的噪声值，以及达到85dB（A）的噪声值所需采取的措施。

11、必须要标明设备的运转方向。

12、所有的转动件都应该操作单个部件和组装后整体件的静、动平衡试验，并向使用者提供试验报告。

脱硫搅拌器的性能要求是目前整个行业来决定的，伴随环保检测的要求以及工作强度的持续升高，所以设备的性能也在不断的提升，很多生产厂家通过提高设备的生产工艺来实现这一情况。