

# 德国默克消泡剂MOK6620替代消泡剂BYK-A530环氧消泡剂

产品名称	德国默克消泡剂MOK6620替代消泡剂BYK-A530环氧消泡剂
公司名称	上海浦皓化工有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	品牌:默克 型号:MOK6620 包装:20KG/袋
公司地址	上海市青浦区赵重公路2555号
联系电话	086-02159889296 13761443736

## 产品详情

德国默克MOK-6620消泡剂

溶剂型体系，无溶剂 油性体系有机硅消泡剂

概述：

MOK-6620消泡剂是一种性能优异的溶剂型有机硅类的高效消泡剂产品。可以用为工业和保护性涂料的溶剂型和无溶剂的脱泡剂和消泡剂。MOK-6620消泡剂 可有效防止生产和应用过程中体系的气泡，在生产和加工涂料体系时均表现出有效性，特别适用于环氧树脂体系。

典型物化数据

化学组成	破泡聚合物溶液，含有机硅
溶剂烃类	(链烷烃环烷烃类)
有效成分	不挥发份: 5 %
外观	无色透明溶液
密度	0.81g/cm <sup>3</sup> (20 )
活性份	5.0%
闪点	>95( )

推荐用量

**助剂**建议添加用量——0.2-0.8%（占总配方用量）

## 应用领域

可以广泛应

用于防腐和船舶涂料、建筑涂料、工业涂料、木器和家具涂料、室温固化体系（[环氧树脂](#)、[聚氨酯树脂](#)）、Closed Mold、[胶粘剂](#)和[密封胶](#)（[聚氨酯胶黏剂](#)、[环氧胶黏剂](#)）。

## 加入方法和加工指导

为获佳涂料性能，MOK-6620[消泡剂](#)

应在研磨前加入研磨

料中。如果在后阶段加入，则必须有足够高的剪切力，以保证[消泡剂](#)良好分散从而防止缩孔。

## 特性和优点

用于溶剂型涂料体系，具有的消泡能力，可迅速破泡。[溶剂](#)

型消泡剂

是性能优异的消泡

和脱泡剂，在生产和加工涂料体系时

均表现出有效性，特别适用于[环氧树脂](#)

体系。有助于消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口和暗泡等缺陷。有很高的使用安全性，不易引发漆膜的缺陷

## 贮存和运输

远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。

包装规格： 25KG/小桶，180KG/大桶