

华为TP481200B数字化网络电源柜参数

产品名称	华为TP481200B数字化网络电源柜参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP481200B
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

输入电压：85VAC-300VAC，额定220V

额定功率：3000W

工作湿度：-40-+75

储存：105mm*281mm*40.8mm

重量：2kg

技术参数：

重量 120kg（不含整流模块及电池）制冷方式 设备舱：热交换 85W/K 电池舱：直通风（带加热盒）
安装方式 落地安装、楼顶安装、靠墙安装 走线方式 机柜底部，下进线，下出线 维护方式
前后操作、前后维护 噪声等级 满足GR487要求，噪声声压 < 65dBA@1.5m 保护等级
设备舱：IP55，电池舱：IP44 电池空间 16U（2×150Ah）用户空间 9U MTBF 200,000 hours

交流配电

输入模式 三相兼容单相 输入电压 85VAC-300VAC，额定220VAC 输入频率 45~66Hz，额定值: 50Hz/60Hz
输入方式 1×63A/3P空开 交流防雷 20kA/40kA 维护插座 维护插座 交流输出
1×16A/1P，1×16A/1P（维护插座）

TB2pULFug0kpuFjSspdXXX4YXXa_!!2100922206

直流配电

输出电压 42~58VDC , 额定值: 53.5VDC 容量 12KW (4 × 3000W) 电池支路 2x63A/2P MCB 一次下电支路 2 × 63A MCB , 2 × 32A MCB 二次下电支路 2 × 16A MCB 直流防雷 10kA/20kA , 8/20 μ s

整流器

输入电压 85VAC ~ 300VAC , 额定220V 额定功率 3000W 工作温度 -40 ~+75 尺寸 105mm (宽) × 281mm (深) × 40.8mm (高) 重量 <2kg 功率因素 0.99 THD 5%

控制器

TB2xYBluCjpuFjy0FdXXXmoFXa_!!2100922206