

华为TP48200A直流电源系统柜48V200A高频电源参数

产品名称	华为TP48200A直流电源系统柜48V200A高频电源参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

系统参数

尺寸1500mm (高) × 650mm (宽) × 650mm (深) (不含底座)

重量 < 120Kg (不包括整流模块和电池)

额定容量200A

温控方式设备舱热交换，电池舱直通风设备舱直通风，电池舱直通风

维护方式前维护，支持模块更换

走线方式机柜底部，下进下出

防护等级设备舱：IP55，电池舱：IP45 设备舱：IP55，电池舱：IP55

华为tp48200A环境参数

运行环境温度-10~+45oC -40~+45oC -10~+45oC

运行环境湿度5%~95% (无凝露)

海拔0~4000mm范围，每升高200m，温度指标下降1oC)

华为TP48200A交流配电

输入模式三相兼容单相

输入电压85~300VAC，额定：220VAC

输入频率45~65Hz，额定：50Hz/60Hz

输入配置1 × 63A/3PMCB

输出配置2 × 16AMCB

交流输入防雷C级防雷，标准雷击泄放电流：20kA，8/20 μs；*大雷击泄放电流：40kA，8/20 μs

直流配电

输入电压42~58VDC，默认电压：53.5VDC

直流输出防雷差模：10kA，8/20 μs；共模：20kA，8/20 μs

额定输出功率11600W (标效模块W (高效模块)

电池支路2x125A MCB

BLVD 2 × 16A MCB

LLVD 2 × 63A，2 × 32A MCB

整流模块

效率高达97%

监控单元

通信方式RSFE

传感器电池温度传感器、门磁、环境温湿度传感器、烟感、水浸、6路电池中点电压检测

干结点告警8路，告警信号可配置

开关量检测8路，1路交流防雷器告警检测，1路直流防雷器告警检测，6路备用

类型TP48200E-H09A1 TP48200E-D09A1 TBC300A-DCA1 TBC300A-TCA1

系统参数

尺寸900mm (高) × 650mm (宽) × 650mm (深) (不含底座)

重量 < 70Kg (不含整流模块、电池)

额定容量200A 2组150AH电池

温控方式热交换直通风直通风TEC

安装方式19英寸支架安装N/A

防护等级IP55 IP34 IP55

环境参数

环境运行温度-40~+45oC -10~+45oC

交流配电

输入模式三相兼容单相-48V

输入电压85~300VAC，额定：220VAC N/A

输入频率45~65Hz，额定：50Hz/60Hz N/A

输入配置1 × 63A/3P MCB N/A

输出配置2 × 16A MCB N/A

交流输入防雷华为TP48200A室外一体化机柜

C级防雷，标准雷击泄放电流：20kA，8/20 μs；*大

雷击泄放电流：40kA，8/20 μs

串口或网络接口实现远程管理独立监控模块，LCD显示实现可视化监控完备的故障和告警功能，信息存储容量大电子标签功能帮助实现全网设备存里管理可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性一体化电源采用高集成化设计，可内置电和主设备，支持室外站点快速部署IP55高等级防护，环境适应能力强风扇1+1备份，智能调速，节能降噪，提高系统使用寿命多重防盗措施，保证设备安全运行产品规格（高）650mm（宽）*650mm（深）（不含底座）重 < 120Kg（不包括整流模块和电池）额定容量200A控方式设备热交换，电舱直通风设备舱直通风，电池舱直通维护方式前护，支持模块更换走线方式机柜底部，下进下出防护等价全新华为TP48200A-HT15A5室外一体化电源柜。设备航:IP55，电池舱:P45设备:IP55，电池:1P55环境参数运行环境温度-10 ~ + 45c-440 + 450C行环境湿度5% ~ 95%（无露）海000m范围，每升高200m，温度指标下降1C）交流配电输入模式三相兼容单相输入电压85 ~ 300V，额定:220VAC输入频率5 ~ 65hz，定50H/602配置1 × 63A/3PMCB输出配2 × 16AMCB交流输入防雷C级防雷，标准雷击泄放电流:20k，8/20s；雷击泄放:40k，820us直电输入电压42 ~ 5vC，认电压:53.5v Dc直流输出防雷差模:10ka，8/20us；共模:20ka，8/20us额定MCB LLVD263A，232AMCB整流模块效 > 96%输入电压85/20US.额定功率11600W（标效模块）12000W（高效模块）电池支路2x125 5A MCB BLVD2 × 16A，MCB LLVD263A，232AMCB整流模块效 > 96%输入电压85定~ 300VAC,;220VAC华为TP48200A-HT15A5参数及说明，华为48V200A室外通信电源，华为一体化高频开关电源，华为网络机柜监控单元通信方式RSFE传感器电池温度传感器，门、环境温湿度传感器、烟感、水6路电池中点电压检测干结点告警8路，告警信号可配置开关里检测8路，1路交流防雷器告检测1路直流防雷器告警检测，6路备用设备配置室外电源:包括机柜，整流模块电池、传感器电源机柜:室外电源机柜根据气候选择南方型北方型整流模块:由负载功率和电池充电功能定的整流模块类型和数；传感器:见配门传感器，电池温度传感器；选配环境温湿度传感器烟感、水等。电池:根据负载功率和备时时间要求选配蓄电池组数。根据电池容量，整流模块数里和温控方式确定机柜的型号。