

P50型止水橡胶皮

产品名称	P50型止水橡胶皮
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水橡胶皮是闸门部件之一。水封的作用就是封水，即在闸门关闭后堵塞门体与门孔周边的空隙，以阻止闸孔漏水。封水不严会使水库有渗漏损失，造成水资源的浪费，从而减少枯水期电站的发电量、水库的灌溉量。如果施工期用的闸门水封封水效果不好，则会影响施工进度及质量。检修闸门漏水会造成检修区排水困难，影响工程检修。在低温情况下漏水，会使闸门结冰，导致启闭操作困难，影响工程的安全运行。对于高水头闸门，水封装置更为重要，因为水封止水元件与门体止水面之间若存在缝隙，或水封结构有缺陷，关闭后或运行时均可能使闸门产生剧烈振动；启闭过程中门顶漏水也会影响启闭机操作人员的工作和安全；并会使闸门与埋件产生空蚀和磨损乃至破坏，从而威胁整个水工建筑物的安全。此外，水头越高，漏水量越大。可见，高压闸门水封对闸门乃至整个水工建筑物具有重要的经济与安全作用。

p型橡胶止水带P40 P50 P60水闸止水带闸门止水橡皮

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门，水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用，结构一般像英文字母P，所以叫P型止水带，也叫闸门水封；俗称止水橡皮或者止水橡胶。

P型橡胶止水带的特性

p型橡胶止水带作为闸门水封，具有经济实用，更换方便，整体成本低，使用寿命长，止水效果好等优点。

p型橡胶止水带的尺寸型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行标准GB18173.2-2014，本厂生产的止水带产品完全严格的按着其要求生产。

水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

P45-A止水橡皮是用于钢闸门防止漏水常用的一种型号，本产品国标厚度16mm，包括圆头总宽度120mm，圆头直径为45mm。我厂生产的P45-A止水橡皮是以国产优质标yi天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品，它就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地防止闸门的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

P45-A止水橡皮的安装：1、平板钢闸门与闸门槽配套使用。工作时通过平板钢闸门的预压量使钢闸门的止水橡皮紧贴闸槽的止水面，达到止水的目的。2、主要结构：止水橡皮装置（包括“P”型止水橡皮、刀口止水橡皮）、限压滑块、反向滑块等组成。3、框架结构：为钢闸门的主体结构，起到承受荷载、安装止水橡皮等作用。4、限压滑块：此滑块装在“P”型止水橡皮一侧，起到保护橡皮作用。

5、反向滑块（轮）：设计在迎面，起到导向的作用。