

德国CTM蓄电池CT80-1212V80AH深循环系统储能技术

产品名称	德国CTM蓄电池CT80-1212V80AH深循环系统储能技术
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:CTM 型号:CT80-12 规格:12V80AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

德国CTM电瓶CT80-1212V80AH深循环储能

1、安系数好:一切正常应用下无锂电池电解液露出,无充电电池澎涨及裂开。2、充放电特性好:充放电工作电压稳定,充放电服务平台轻缓。3、耐振动性好:彻底电池充电情况的充电电池完固定,以4mm的震幅,16.7hz的頻率振动1小时,无液漏,无充电电池澎涨及裂开,开路电压一切正常。4、抗冲击性好:彻底电池充电情况的充电电池从二十厘米空当然落至一厘米厚的硬木工板上3次。无液漏,无充电电池澎涨及裂开,开路电压一切正常。5、耐过充放电性好:25℃,彻底电池充电情况的充电电池开展定电阻器充放电三星期(阻值等同于该充电电池1ca充放电规定的电阻器),修复容积在75%之上。

浮充（工作电压，操纵电流量）应用：电池充电工作电压13.56-13.8v，电流量不可超过1.75a；25℃时，充电电池浮充电流量整到小于1ma/ah；循环系统应用（充饱即停，排完电即充）：电池充电工作电压14.1-14.7v/，电流量不超2.1a；留意：充电电池不能在密闭式或温自然环境中应用，避开明火！注：当工作温度小于20℃或过30℃时，需对蓄电池充电工作电压开展调整，规范为18mv/℃。