

宁波低能，低碳工业提升门定制

产品名称	宁波低能，低碳工业提升门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

宁波低能，低碳工业提升门定制

品牌：沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业滑升门板选用0.5mm厚彩涂钢板，内部聚氨酯高分子材料填充保温性好。门板间、侧部、底部和顶部密封条有效阻止了空气和雨水的渗漏，以及门板的非接触性设计有效防止了温度的内外传递，低耗能，低碳。前后两面钢板的边缘成型后非直接接触，有效地避免了冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更加突显。

工业提升门的材质：

- 1、提升门有金属钢板和铝合金材料的；
- 2、也有金属材料挤压成型后中间填充聚氨酯热发泡材料的；
- 3、可以用铝合金和厚碳酸酯玻璃组成，具有高透光性，用于商业的透明提升门；
- 4、还有用工业基布帘做成的高速门，适合于自动化操作设备；
- 5、超大门是采用金属钢板和铝合金材料做成大门本体，适合机库大门，船厂大门，大型设备仓库门；
- 6、堆积式高速门也是采用工业基布材料，但是适合物流通道和面积洞口。

工业提升门的操作规范：

手动操作：1) 在正常运行时，千万不能拉动手动离合链条，以免损坏电机和开门离合器。

2) 拉动手动离合链条时，用力应均匀，连贯，不能猛拉。

3) 手动离合链条为备用紧急装置，在开门机正常时请尽量使用电动开关门。

4) 建议在不使用手动链条时将其挂在2m以上高度，避免无意中接触。

电动操作：1) 电动控制开，关门，可使门进行开，关，并可使门停在正常开启高度内的任意位置。

2) 打开控制箱操作时，请务必切断电源，以防发生触电（建议非电工请勿开箱）。

3) 使用控制开关时，只需轻轻一按即可，待开门动作之后便可松开，不必持续按住开，关键（需电机支持）。