

200稳定土拌合站价格 大庆稳定土拌合站 山东祥坤重工机械

产品名称	200稳定土拌合站价格 大庆稳定土拌合站 山东祥坤重工机械
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

在工地上如何架起稳定土拌和站设备

1.将成品料胶带输送机从折弯处展开，将后框架放在其基础上，连接好前后框架，再将前、后支腿与输送机连接好，500稳定土拌合站厂家，斜撑与机架上的吊耳连接好，然后将输送机前部吊起，连接好前后支腿与斜撑，后将前后支腿的地脚螺栓紧固。

2.吊起稳定土拌和站设备的主机机架，放在其基础上，将其地脚螺栓紧固。

3.将成品储料斗吊起，将支腿立起，大庆稳定土拌合站，将走台、梯子与成品料储料斗连接好。

4.吊起粒料配料系统放在其基础上，将插板连接好，将两侧加高板收起与插板连接好，再将原集料输送机展开，将前、后机架连接好，使电动滚筒对准搅拌机头罩孔中心，后将地脚螺栓紧固。

5.将水泥仓各部件在地面逐一装配好，吊起水泥仓，并将下仓体支架少横撑一侧朝向粉料配料系统，800稳定土拌合站价格，固定好上下仓体，后固定好地脚螺栓。

6.吊起螺旋输送机，将螺旋输送机球铰与水泥仓出料口连接好，使出料口对正粉料斗进料口，然后用钢丝绳将输送机与水泥仓吊耳连接好，后将地脚螺栓固定好。

稳定土拌合设备是对各种混合料进行搅拌制成稳定土，是生产稳定土的机器设备集合。水泥稳定土拌合站由水泥罐体，计量输送设备，200稳定土拌合站价格，搅拌设备等组成。必要时，应首先改善集料的级配，然后用水泥稳定。对土的一般要求是易于破碎，满足一定的级配，便于碾压成型。

稳定土拌合设备操作注意点

在开始使用设备时要注意调整各种仪表的准确度，各个螺丝的松紧度，还有设备的密闭性。这些都是我们重点检查的调整的对象，以便在设备工作时有着更高的效率。当然还有一点必须做到，也是关系到稳定土拌和设备使用寿命的一点就是各润滑处的润滑性。

稳定土拌合设备对土的要求：

- 1.细粒土：颗粒的da粒径小于9.5mm，且其中小于2.36mm的颗粒含量不小于90%。如塑性指数不同的各种粘性土、粉性土、砂性土、砂和石屑等。
- 2.中粒土：颗粒的da粒径小于26.5mm，且其中小于19.0mm的颗粒含量不小于90%。如沙砾石、碎石土、级配沙砾、级配碎石等。

200稳定土拌合站价格-大庆稳定土拌合站-山东祥坤重工机械由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。祥坤机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！