

供应MG1/109橡胶波纹管机械密封耐弱腐蚀 耐磨

产品名称	供应MG1/109橡胶波纹管机械密封耐弱腐蚀 耐磨
公司名称	张家港市海渤密封件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇(塘市办事处)紫荆路18号
联系电话	17751182283

产品详情

张家港市海渤密封件有限公司成立于2018年12月 是一家拥有长远目光的创业型企业 公司创立之初为了追求长远发展的战略目标 于次年制定了管理机制和生产制度 公司秉承着“ 充实的产品 合理的价格 真诚的服务 ” 为企业信仰 本着每次进步一点点 希望公司所有产品能够为客户解决问题 解决麻烦的同时为客户个人发展与生活品质都有质的提升 我们真诚的希望今后的路 我们一起携手 一起前进 为社会为人类进步贡献我们微薄的力量 造福后代子孙

MG1/109型机械密封基本特点

结构：单端面

压力：低压

转速：普通转速

温度：常温

特性：耐磨和耐弱腐蚀

标准：DIN24250，ISO3069，GB6556，EN12756

型号：MG1，或109型

平衡：非平衡型

轴径范围：10 mm到110 mm

详细描述

MG1，或109型机械密封件，用于水泵、离心泵、潜水电机、真空泵和管道泵等。

结构特点：单端面，非平衡型，任意旋向，波纹管结构，波纹管传动机械密封件。此机械密封件结构紧凑，兼容性好，便于安装。波纹管可以提供针对压力的反作用力来消除凹陷和褶皱。波纹管和弹簧一起提供补偿力到密封端面上。橡胶波纹管设计防止了轴向窜动，因此动环的浮动性增加。

执行标准：DIN24250，ISO3069，GB6556，EN12756

应用领域：主要用于水泵、潜水电机、管道泵、污水泵、真空给设备和其他旋转设备中。广泛应用于污水处理、城市供水、化工、制药、食品加工和造纸等不同行业。

运转参数：

工作压力：不大于1.0 MPa

工作温度：-20 ~ 120 C

线速度：不大于10 m/s

材料：

动环密封面：石墨/碳化硅/碳化钨

静环密封面：氧化铝陶瓷/碳化硅/碳化钨

辅助密封：橡胶/三元乙丙胶/氟橡胶

弹簧：SS304/SS316

金属件：SS304/SS316

介质：油、水、污水、食品和饮料、纸浆和其他弱腐蚀性介质。

可定制：联系我们提供您的定制需求。