

# 微型摄像机 RDS

产品名称	微型摄像机 RDS
公司名称	昆明万江科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RDS 像素:752X582 ( dpi ) 型号:RDS-BXN368
公司地址	云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12室
联系电话	18088295271 13888500568

## 产品详情

品牌	RDS	像素	752X582 ( dpi )
型号	RDS-BXN368	类型	微型摄像机
图像传感器	1/3 SONY SUPER HAD CCD	水平清晰度	520 ( TVL )
最低照度	0.1 ( Lux )	镜头	3.7 ( mm )
信噪比>	48 ( db )	电子快门	1/60 ~ 1/100,000 sec

彩色1/3"sony super had ccd

清晰度520tvl

最低照度0.1lux/f1.2

多国语言osd功能

电源dc12v标配

3.7mm镜头 , 24\*24mm 尺寸

型号	rds-bxn368	
制式	ntsc	pal
传感器	1/3 sony super had ii ccd	
同步系统	2:1 interlace	
总像素	811(h) × 508(v)	795(h) × 595(v)
有效像素	768(h) × 494(v)	752(h) × 582(v)
水平解析度	520 tv lines	

电子快门	1/60 ~ 1/100,000 sec	1/50 ~ 1/100,000 sec
信噪比	48 db ( agc off )	
灵敏度	0.1lux/f1.2	
同步系统	2:1 interlace	
视频输出	1.0vp-p/75	
白平衡	自动/手动/固定/自动追踪	
日夜切换	自动/彩色模式/黑白模式	
增益控制	开/关	
背光补偿	开/关	
移动侦测	开/关(64个区域) 侦测灵敏度0-255可调	
隐私遮蔽	开/关(4个区)	
镜像	开/关	
菜单	内置简体中文、繁体中文、英文、韩文、日文菜单	
伽码特性	0-1可调(0.05为间隔)	
对比度	0-255可调	
锐利度	0-31 可调	
cb增益	0-255可调	
cr增益	0-255可调	
输入电压	dc12v ± 10%	
功耗	< 2w	
镜头	3.7mm	
防水等级	ip60	
操作温度	-10 ~ +50	
存储温度	-20 ~ +60	
尺寸	48mm(l) × 42mm(w) × 28mm(h)	