

红外防水摄像机 RDS

产品名称	红外防水摄像机 RDS
公司名称	昆明万江科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RDS 像素:752X582 (dpi) 型号:RDS-RSN34W/S-35
公司地址	云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12室
联系电话	18088295271 13888500568

产品详情

品牌	RDS	像素	752X582 (dpi)
型号	RDS-RSN34W/S-35	类型	防水摄像机
图像传感器	1/3 SONY SUPER HAD CCD	水平清晰度	480 (TVL)
最低照度	0 (Lux)	镜头	8 (mm)
信噪比>	48 (db)	工作温度	-10 ~ +50 ()
背光补偿	ON	电源电压	DC12 (V)
电子快门	1/60 - 1/100,000 sec		

1/3"sony super had ccd

清晰度480tvl

最低照度0lux(红外灯启动)

电源dc12v

标配24颗 8红外灯

8mm带红外校正真日夜转换镜头

红外距离35米

标配防剪断后走线支

型号	rds-rsn34w/s-35
----	-----------------

制式	ntsc	pal
传感器	1/3" sony super had ii ccd	
总像素	811(h) × 508(v)	795(h) × 595(v)
有效像素	768(h) × 494(v)	752(h) × 582(v)
扫描方式	2:1 interlace	
解析度	480tvl	
信噪比	48db(agc off)	
最低照度	0 lux (红外灯启动)	
电子快门	1/60 - 1/100,000 sec	1/50 - 1/100,000 sec
视频输出	1.0vp-p/75	
背光补偿	on	
自动增益	on	
白平衡	auto	
日夜转换	auto	
输入电压	dc12v ± 10%	
功耗	< 4.5w	
镜头	4-9mm手动圈镜头 (日夜滤光片切换功能)	
红外灯	24颗 8红外灯	
红外距离	35m	
防水等级	ip66	
工作温度/湿度	-100c ~ +500c/30% ~ 80% rh	
贮存温度/湿度	-200c ~ +600c/20% ~ 90% rh	
尺寸	260mm(l)*106.9mm(w)*95.6mm(h) 带支架	
rds-rsn42w-35	1/4"sony super had ccd,清晰度420tvl,最低照度0lux(红外灯启动),电源dc12v,标配24颗 8红外灯,8mm带红外校正cs镜头,红外距离35米,标配防剪断后走线支架	
rds-rsn32w-35	1/4"sony super had ccd,清晰度420tvl,最低照度0lux(红外灯启动),电源dc12v,标配24颗 8红外灯,8mm带红外校正cs镜头,红外距离35米,标配防剪断后走线支架	
rds-rsn36w-35/s	1/3"sony super had ccd,清晰度540tvl,最低照度0lux(红外灯启动),电源dc12v,标配24颗 8红外灯,8mm带红外校正真日夜转换镜头,红外距离35米,标配防剪断后走线支架	