

RDS-RWN38系列枪式摄像机

产品名称	RDS-RWN38系列枪式摄像机
公司名称	昆明万江科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RDS 型号:RDS-RWN38系列
公司地址	云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12室
联系电话	18088295271 13888500568

产品详情

品牌	RDS	像素	768(H) × 494(V) (dpi)
型号	RDS-RWN38系列	类型	枪式摄像机
图像传感器	1/3 SONY CCD	水平清晰度	600 (TVL)
最低照度	0.1 (Lux)	镜头	4-9 (mm)
信噪比>	48 (db)	工作温度	-10 ~ +50 ()
背光补偿	开/关/超强光抑制功能	电源电压	DC12 (V)
电子快门	1/60 ~ 1/100,000 sec		

型号	rds-rwn38z/sc	
制式	ntsc	pal
图像传感器	1/3 " sony ccd	
同步系统	2:1 interlace	
总像素	811(h) × 508(v)	总像素
有效像素	768(h) × 494(v)	有效像素
水平解析度	600 tv lines	
电子快门	1/60 ~ 1/100,000 sec	电子快门
信噪比	48 db (agc off)	
灵敏度	0.1lux	
镜头	韩国4-9mm真日夜转换(icr)镜头	
红外灯	24颗 8红外灯	
同步系统	2:1 interlace	
视频输出	1.0vp-p/75	
白平衡	自动/awc set/手动/室内/室外/自动追踪	
日夜切换	自动/外部切换/彩色模式/黑白模式	
背光补偿	开/关/超强光抑制功能	
数位宽动态	关/室内模式/室外模式	
3d数码降噪	可选	
图像锁定	开/关	

负片功能	开/关
移动侦测	开/关(4个区)
隐私遮蔽	开/关(8个区)
电子灵敏度	可选
数字放大	32倍
控制	同轴视控(ccvc)
日夜转换模式	ic-cut 机械滤光片切换
锐利度	0 ~ 31可选
亮度调节	0 ~ 100可选
输入电压	dc12v ± 10% ac24v ± 10%
功耗	< 4 . 5w
菜单	内置简体中文、繁体中文、英文、韩文菜单
防水等级	ip66
操作温度	-10 ~ +50
存储温度	-20 ~ +60
尺寸	260mm(l)*106.9mm(w)*95.6mm(h) 带支架