

半球摄像机 RDS

产品名称	半球摄像机 RDS
公司名称	昆明万江科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RDS 型号:RDS-MWN386系列
公司地址	云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12室
联系电话	18088295271 13888500568

产品详情

品牌	RDS	像素	752(H) × 582(V) (dpi)
型号	RDS-MWN386系列	类型	半球摄像机
图像传感器	1/3 SONY CCD	水平清晰度	600 (TVL)
最低照度	0.1 (Lux)	镜头	2.8-11 (mm)
信噪比>	48 (db)	工作温度	-10 ~ +50 ()
背光补偿	开/关/超强光抑制功能	电源电压	DC12 (V)
电子快门	1/60 ~ 1/100,000 sec		

型号	rds-mwn386/sc	
制式	ntsc	pal
图像传感器	1/3 " sony ccd	
同步系统	2:1 interlace	
总像素	811(h) × 508(v)	795(h) × 595(v)
有效像素	768(h) × 494(v)	752(h) × 582(v)
水平解析度	600 tv lines	
电子快门	1/60 ~ 1/100,000 sec	1/50 ~ 1/100,000 sec
信噪比	48 db (agc off)	
灵敏度	0.1lux	
镜头	韩国2.8-11mm真日夜转换(icr)自动光圈镜头	
同步系统	2:1 interlace	
视频输出	1.0vp-p/75	
白平衡	自动/awc set/手动/室内/室外/自动追踪	
日夜切换	自动/外部切换/彩色模式/黑白模式	
背光补偿	开/关/超强光抑制功能	
数位宽动态	关/室内模式/室外模式	
3d数码降噪	可选	
图像锁定	开/关	
负片功能	开/关	

移动侦测	开/关(4个区)
隐私遮蔽	开/关(8个区)
电子灵敏度	可选
数字放大	32倍
控制模式	同轴视控(ccvc)
日夜转换模式	ic-cut机械滤光片切换
锐利度	0 ~ 31可选
亮度调节	0 ~ 100可选
输入电压	dc12v ± 10% ac24v ± 10%
功耗	< 2w
菜单	内置简体中文、繁体中文、英文、韩文菜单
防水等级	ip60
操作温度	-10 ~ +50
存储温度	-20 ~ +60
尺寸	139 () * 107 (h) mm
rds-mwn386	1/3"sony super had ccd,清晰度彩色600tvl, 数字超宽动态 (d-wdr) , 128倍帧积累功能 (sens up 128x) , 三维数字降噪 (3d-dnr) , 最低照度0.1 lux , 32倍电子放大 (d-zoom x32) , 移动侦测和私隐区间设定, 强光反转功能, 多国语言菜单osd, dc12v/ac24v双电源输入, 标配韩国2.8-11mm自动光圈镜头, 特有同轴视控 (ccvc) 功能可选