

# 室外智能高速压力球型摄像机

产品名称	室外智能高速压力球型摄像机
公司名称	昆明万江科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明景 像素:752(H)x582(V) ( dpi ) 型号:MG-OP系列
公司地址	云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12室
联系电话	18088295271 13888500568

## 产品详情

品牌	明景	像素	752(H)x582(V) ( dpi )
型号	MG-OP系列	类型	防水摄像机
图像传感器	1/4 Exview HADCCD	水平清晰度	480 ( TVL )
最低照度	0.01 ( Lux )	信噪比>	48 ( db )
工作温度	-25 ~ +45 ( )	电源电压	AC24 ( V )
电子快门	1/50 ~ 1/40,000s		

特点：

高强度铝合金精铸上罩，耐高温、抗腐蚀内部冲注氮气，与外界环境隔绝具有低压报警功能快装接口，具有热插拔功能360°连续旋转、最快速度达到300°/s方位坐标显示功能软地址编辑功能osd英文屏幕菜单功能，可显示预置位标题、摄像机地址等可选择多区域屏蔽功能，6条可编程巡航轨迹，具有自学习功能，128个预置位集成多协议，波特率可选采用ac24v电源可实现外同步特别适合潮湿多尘等恶劣环境使用

摄像机参数：

型号	mg-op185bf	mg-op265bf
影像感应器	1/4" exview hadccd	

有效像素	795h × 596v	
宽动态	无	
逐行扫描	无	
同步系统	内同步或外同步	
视频输出	vbs 1.0vp-p/75	
白平衡	自动/手动/室内/室外/自动跟踪/一键式	
扫描系统	15.625khz(h) 50hz(v)	
水平解析度	480tvl	
信噪比	>50db	
电子快门	1/50 ~ 1/40,000s	
最低照度	0.01lux	
焦距长度	f = 34.1 ~ 73.8mm	f = 3.5 ~ 91mm
变焦倍数	总变焦216x光学变焦18x数码变焦12x	总变焦312x光学变焦26x数码变焦12x
光圈&变焦	自动/手动	

机械参数：

水平转速	0 ~ 300 ° /s
------	--------------

上下转速	0 ~ 120 ° /s
水平角度	360 ° 无限位
上下角度	90 ° ( 180 ° 自动翻转 )
预置位、巡视轨迹	128个预置位，6条巡视轨迹
控制方式	多协议，波特率从2400bps到19200bps可选，rs485
操作温度	-25 ~ +45
防护等级	ip67
电源	ac24v
功耗	25w
重量	6kg