

网络智能低速球型摄像机 明景

产品名称	网络智能低速球型摄像机 明景
公司名称	昆明万江科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明景 型号:MG-CI685系列 转速:低速球
公司地址	云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12室
联系电话	18088295271 13888500568

产品详情

品牌	明景	型号	MG-CI685系列
转速	低速球	是否支持红外	否
电压	AC24V	镜头	f = 4.1 ~ 73.8mm 18 ×
图像传感器	1/4 CCD	工作温度	0 ~ 50
旋转速度	0° ~ 15° /s	最低照度	0.01Lux

特点：

直接网线输出，即插即看

mpeg4实时压缩

标准以太网接口，10/100base-t

网络带宽调整功能

具有图像、移动侦测功能

三路报警输入，一路报警输出

一路音频输入，一路音频输出

图像和音频存储功能

ntsc、pal制式自动识别

支持网络升级

摄像机参数

类型	mg-ci685c	mg-ci685b	mg-ci685cf	mg-ci685bf
影像感应器	1/4 ccd			
同步系统	内同步			
白平衡	自动/手动			
水平解析度	480tvl			
最低照度	1lux	0.01lux	1lux	0.01lux
焦距长度	f = 4.1 ~ 73.8mm 18 x			
光圈&变焦	自动/手动			
水平转动	0° ~ 15° /s			
上下转动	0° ~ 15° /s			
水平角度	360° 无限位			
上下角度	90° (180° 自动翻转)			
预置位	64个(最多)			
工作温度	0 ~ 50		-35 ~ 55	
电源	ac24v			

网络参数

网络接口	ethernet 10/100 base-t
操作系统	嵌入式dsp
图像格式	mpeg4
传输性能	30帧/秒(ntsc)/25帧/秒(pal)
图像分辨率	qcif(176 x 144@pal,176 x 112@ntsc)、cif(352 x 288@pal,352 x 240@ntsc)、2cif(704 x 288@pal,704 x 240@ntsc)
监视软件	专用浏览软件/支持ie浏览
功能	远程a/v存储远程a/v回放移动侦测功能网络带宽设置 : 100 ~ 1500kbps

配套软件

minkingweb4路、9路、16路多组切换