

maike 昆山火花机EDM精密放电机ZNC-450

产品名称	maike 昆山火花机EDM精密放电机ZNC-450
公司名称	昆山钜贸兴机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:maike 型号:ZNC-450 主电机功率:18 (kw)
公司地址	玉山镇城北环庆路1449号
联系电话	13913275778

产品详情

品牌	maike	型号	ZNC-450
主电机功率	18 (kw)	外形尺寸	1450*1150*2000 (mm)
重量	1800 (kg)	最大加工电流	75 (A)
最小指令值	0.001 (mm)	最大指令值	0.005 (mm)
表面粗糙度	0.18 (um)	类型	ZNC
最大切割厚度	350 (mm)	作用对象	刀具
适用范围	通用	适用行业	通用
最大加工速度	560 (mm/min)	产品类型	全新
是否库存	是	走丝速度	快走丝
工作形式	电火花		

vmc-600			
规格		vmc-600	vmc-800
左右行程 (x轴)	x-axis travel	600mm	800
前後行程 (y轴)	y-axis travel	450mm	460
上下行程 (z轴)	z-axis travel	400mm	500
工作台範圍	table surface area	380*760mm	950*1200
t行槽	t slot	4*16*80mm	3*18
工作台至地面距離a	table height from floor	900mm	850
工作台最大荷重	max.load on table	300kg	400
x.y.z快速移動速率	x.y.z-axis rapid feed rate	24/24/18m/min	
切削進給率	cutting feed rate	1-10000mm/min	

主軸鼻端至工作台距離b		spindle nose to column	120-520mm	115-
主軸中心至立柱面距離c		spindle center to column	480mm	45
三軸馬達 (hp/kw)		x.y.z-axis motor	1kw伺服馬達/1kw servo motor	1.3h
主軸馬達 (hp/kw)		spindle motor	5.5kw	10hp
主軸速度		spindle speeds	8000rpm	
主軸錐度		spindle taper	bt30 or bt40	
atc	送刀方式	tool selection	雙向 (就近選刀)	
	刀具座	no.of tools	8,12	16支
	最大刀具直徑	max.tool diameter	65mm	80mm
	最大刀具長度	max.tool length	100mm	200mm
	最大刀具重量	max.tool weight	5kg	
刀具型式	tool type	bt30 or bt40		
機械尺寸 (mm)d*e*f		machine size	1750*2120*2200mm	2000*2500*2250mm 2500
機械重量 (kg)		net weight	2500kgs	3500kgs
電力消耗		power consumpton	10kw	15kw
規格 model		mcv-1350	mcv-1480	mcv-168
工作台	table specifications			
工作台尺寸	table size	23 " × 59(600 × 1500mm)	32 " × 59 " (815 × 1500 mm)	32 " × 61 " (815 × 1500 mm)
t型槽	t slots	4 × 18 × 150mm	22 × 5 × 150mm	22 × 5 × 150mm
工作台荷重	table loading	1200kgs	2000kgs	2500kgs
行程	travel specifications			
x軸行程	longitudinal travel(x axis)	51.2 " (1300mm)	55 " (1400mm)	63 " (1600mm)
y軸行程	cross travel(y axis)	29.5 " (750mm)	31.4 " (800mm)	31.4 " (800mm)
z軸行程	vertical travel(z axis)	27.5 " (700mm)	27.5 " (700mm)	27.5 " (700mm)
主軸中心至工作台面距離	spindle center to table surface	30 " (150-760mm)	33 " (150-800mm)	33 " (150-800mm)
主軸中心至立柱面距離	spindle center to column surface	31.5 " (800mm)	33.4 " (850mm)	33.4 " (850mm)
門寬	door opening width	52 " (1300mm)	52 " (1300mm)	52 " (1300mm)
主軸	spindle			
主軸錐度 (標準)	spindle taper(standard)	iso/bt40	bt40	bt50 (內齒式)
主軸錐度 (特殊)	spindle taper(option)	bt50	bt50	
主軸速度	spindle speedbt40(standard)	60-6000rpm	60-6000rpm	
主軸速度	spindle speedbt40(option)	60-8000rpm	60-8000rpm	
主軸速度	spindle speedbt50(standard)	60-12000rpm	60-4500rpm	60-4500rpm
移動速率	feed rate			
快速移動速率	rapid feed rate	15m/min(x.y軸)12m/min(z軸)	15m/min	15m/min
切削進給速率	cutting feedrate	1-5000mm/min	5-5000mm/min	5-5000mm/min
馬達	motor			
主軸馬達	spindle drive motor	20hp	20hp	22hp
x.y.z軸馬達	x.y.zaxis motor	3kw/per axis	3.5kw/per axis	4.5kw/x.y.z axis
刀具選擇	tool changer			
刀具選擇bt-40門笠式	tool changer bt 40umbrella	not available	not available	not available
刀具選擇bt-40刀臂式	tool changer bt 40 double	16支 (標準)	24支 (標準)	32支 (特殊)

刀具選擇bt-50刀臂式	arm tool changer bt 50 double arm	24支 (特殊)	24支 (特殊)	24支 (標準)
其它	other			
控制器 (標準)	control(standard)	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc
控制器 (特殊)	control(option)	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm
控制器 (特殊)	control(option)	fanuc 18m	fanuc 18m	fanuc 18m
電力消耗	power requirement	25kw	35kw	40kw
所需氣壓	air source	9-11bar	9-11bar	9-11bar
冷卻馬達	cooling motor	5hp	5hp	5hp
水箱容量	coolant tank capacity	400l	400l	400l
淨重	net weight	11000kgs	14000kgs	17000kgs
毛重	gross weight	12000kgs	15000kgs	18000kgs
機械尺寸	machine size(l x w x h)	3100 x 3520 x 2900mm	4100 x 4200 x 3440mm	4100 x 4200 x 3440mm

機器標準配件/standard
breakdown & program fish
chip tray
general lubrication system
unit

故障燈、工作燈及工作結束顯示燈
rs-232介面
3-axis sideways guard
自動集中給油潤滑系統
主軸空氣清潔單元
操作手冊及工具箱

機器特別附件/optional
with coolin system
axis software & hardware
hole drilling cooling system
screw ty
drainer
full enclo
guard

主軸油冷
第四軸軟體與
深孔鎖聯
刀把尾
螺旋式切屑排除器
全密閉式護罩

alarm lamp for
rs-232 interface channel
slant
auto
spindle air cleaning
leveling
plates