

# 昆山钜贸台湾maike立式CNC加工中心

产品名称	昆山钜贸台湾maike立式CNC加工中心
公司名称	昆山钜贸兴机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:maike 型号:vmc-1016
公司地址	玉山镇城北环庆路1449号
联系电话	13913275778

## 产品详情

类型	立式加工中心	品牌	maike
型号	vmc-1016	重量	2900 ( kg )
界面语言	中文	主轴转速范围	60-8000 ( rpm )
定位精度	500	刀具数量	24
三轴行程(X*Y*Z)	1000*600*600	T型槽尺寸(宽*数量)	18*5*100
动力类型	气动	布局形式	立式
作用对象	刀具	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

vmc-600			
规格		vmc-600	vmc-800
左右行程 ( x軸 )	x-axis travel	600mm	800mm
前後行程 ( y軸 )	y-axis travel	450mm	460mm
上下行程(z軸)	z-axis travel	400mm	500mm
工作台範圍	table surface area	380*760mm	950*1800mm
t行槽	t slot	4*16*80mm	3*18*80mm
工作台至地面距離a	table height from floor	900mm	850mm
工作台最大荷重	max.load on table	300kg	400kg
x.y.z快速移動速率	x.y.z-axis rapid feed rate	24/24/18m/min	24/24/18m/min
切削進給率	cutting feed rate	1-10000mm/min	1-10000mm/min
主軸鼻端至工作台距離b	spindle nose to column	120-520mm	115-520mm
主軸中心至立柱面距離c	spindle center to column	480mm	450mm

三軸馬達 ( hp/kw)		x.y.z-axis motor	1kw伺服馬達/1kw servo motor	1.3hp
主軸馬達 ( hp/kw)		spindle motor	5.5kw	10hp
主軸速度		spindle speeds	8000rpm	
主軸錐度		spindle taper	bt30 or bt40	
atc	送刀方式	tool selection	雙向 ( 就近選刀 )	
	刀具座	no.of tools	8,12	16支
	最大刀具直徑	max.tool diameter	65mm	80mm
	最大刀具長度	max.tool length	100mm	200mm
	最大刀具重量	max.tool weight	5kg	
刀具型式		tool type	bt30 or bt40	
機械尺寸 ( mm)d*e*f		machine size	1750*2120*2200mm	2000*2500*2250mm 2500
機械重量 ( kg)		net weight	2500kgs	3500kgs
電力消耗		power consumption	10kw	15kw
規格 model		mcv-1350	mcv-1480	mcv-1680
工作台		table specifications		
工作台尺寸		table size	23 " × 59(600 × 1500mm)	32 " × 59 " (815 × 1500 mm) 32 " × 61 " (815 × 1500 mm)
t型槽		t slots	4 × 18 × 150mm	22 × 5 × 150mm 22 × 5 × 150mm
工作台荷重		table loading	1200kgs	2000kgs 2500kgs
行程		travel specifications		
x軸行程		longitudinal travel(x axis)	51.2 " (1300mm)	55 " (1400mm) 63 " (1600mm)
y軸行程		cross travel(y axis)	29.5 " (750mm)	31.4 " (800mm) 31.4 " (800mm)
z軸行程		vertical travel(z axis)	27.5 " (700mm)	27.5 " (700mm) 27.5 " (700mm)
主軸中心至工作台面距離		spindle center to table surface	30 " (150-760mm)	33 " (150-800mm) 33 " (150-800mm)
主軸中心至立柱面距離		spindle center to column surface	31.5 " (800mm)	33.4 " (850mm) 33.4 " (850mm)
門寬		door opening width	52 " (1300mm)	52 " (1300mm) 52 " (1300mm)
主軸		spindle		
主軸錐度 ( 標準 )		spindle taper(standard)	iso/bt40	bt40 bt50 ( 內齒式 )
主軸錐度 ( 特殊 )		spindle taper(option)	bt50	bt50
主軸速度		spindle speedbt40(standard)	60-6000rpm	60-6000rpm
主軸速度		spindle speedbt40(option)	60-8000rpm	60-8000rpm
主軸速度		spindle speedbt50(standard)	60-12000rpm	60-4500rpm 60-4500rpm
移動速率		feed rate		
快速移動速率		rapid feed rate	15m/min(x.y軸)12m/min(z軸)	15m/min 15m/min
切削進給速率		cutting feedrate	1-5000mm/min	5-5000mm/min 5-5000mm/min
馬達		motor		
主軸馬達		spindle drive motor	20hp	20hp 22hp
x.y.z軸馬達		x.y.zaxis motor	3kw/per axis	3.5kw/per axis 4.5kw/x.y.z axis
刀具選擇		tool changer		
刀具選擇bt-40門笠式		tool changer bt 40umbrella	not available	not available not available
刀具選擇bt-40刀臂式		tool changer bt 40 double arm	16支 ( 標準 )	24支 ( 標準 ) 32支 ( 特殊 )
刀具選擇bt-50刀臂式		tool changer bt 50 double	24支 ( 特殊 )	24支 ( 特殊 ) 24支 ( 標準 )

其它	arm other			
控制器 ( 标准 )	control(standard)	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc om
控制器 ( 特殊 )	control(option)	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm
控制器 ( 特殊 )	control(option)	fanuc 18m	fanuc 18m	fanuc 18m
電力消耗	power requirement	25kw	35kw	40kw
所需氣壓	air source	9-11bar	9-11bar	9-11bar
冷卻馬達	cooling motor	5hp	5hp	5hp
水箱容量	coolant tank capacity	400l	400l	400l
淨重	net weight	11000kgs	14000kgs	17000kgs
毛重	gross weight	12000kgs	15000kgs	18000kgs
機械尺寸	machine size(l × w × h)	3100 × 3520 × 2900mm	4100 × 4200 × 3440mm	4100 × 4200 × 3440mm

機器标准配件/standard breakdown & program fish chip tray 滑道面護蓋 3-axis sideways guard 自動集中給油潤滑系統 auto general lubrication system 主軸空氣清潔單元 spindle air cleaning unit 操作手冊及工具箱 operation manual 水平調整塊 ( 10個 ) leveling plates

機器特別附件/optional 主軸油冷 with coolin system 第四軸軟體與 axis software & hardware 深孔鎖聯 hole drilling cooling system 刀把尾 sted 螺旋式切肩排除器 screw ty drainer 全密閉式護罩 full enclo guard