

台湾中贸昆山精密CNC加工中心机VMC850

产品名称	台湾中贸昆山精密CNC加工中心机VMC850
公司名称	昆山钜贸兴机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:maike 型号:VMC-850
公司地址	玉山镇城北环庆路1449号
联系电话	13913275778

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	maike
型号	VMC-850	重量	2600 (kg)
界面语言	中文	主轴转速范围	60-8000 (rpm)
定位精度	500	刀具数量	24
三轴行程(X*Y*Z)	800*500*500	T型槽尺寸(宽*数量)	18*5*100
动力类型	电动	布局形式	立式
作用对象	刀具	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

vmc-600			
规格		vmc-600	vmc-800
左右行程 (x軸)	x-axis travel	600mm	800
前後行程 (y軸)	y-axis travel	450mm	460
上下行程(z軸)	z-axis travel	400mm	500
工作台範圍	table surface area	380*760mm	950*
t行槽	t slot	4*16*80mm	3*18*
工作台至地面距離a	table height from floor	900mm	850
工作台最大荷重	max.load on table	300kg	400
x.y.z快速移動速率	x.y.z-axis rapid feed rate	24/24/18m/min	
切削進給率	cutting feed rate	1-10000mm/min	
主軸鼻端至工作台距離b	spindle nose to column	120-520mm	115-
主軸中心至立柱面距離c	spindle center to column	480mm	450

三軸馬達 (hp/kw)		x.y.z-axis motor	1kw伺服馬達/1kw servo motor	1.3hp
主軸馬達 (hp/kw)		spindle motor	5.5kw	10hp
主軸速度		spindle speeds	8000rpm	
主軸錐度		spindle taper	bt30 or bt40	
atc	送刀方式	tool selection	雙向 (就近選刀)	
	刀具座	no.of tools	8,12	16支
	最大刀具直徑	max.tool diameter	65mm	80mm
	最大刀具長度	max.tool length	100mm	200mm
	最大刀具重量	max.tool weight	5kg	
刀具型式		tool type	bt30 or bt40	
機械尺寸 (mm)d*e*f		machine size	1750*2120*2200mm	2000*2500*2250mm 2500
機械重量 (kg)		net weight	2500kgs	3500kgs
電力消耗		power consumption	10kw	15kw
規格 model		mcv-1350	mcv-1480	mcv-1680
工作台	table specifications			
工作台尺寸	table size	23 " × 59(600 × 1500mm)	32 " × 59 " (815 × 1500 mm)	32 " × 61 " (815 × 1550 mm)
t型槽	t slots	4 × 18 × 150mm	22 × 5 × 150mm	22 × 5 × 150mm
工作台荷重	table loading	1200kgs	2000kgs	2500kgs
行程	travel specifications			
x軸行程	longitudinal travel(x axis)	51.2 " (1300mm)	55 " (1400mm)	63 " (1600mm)
y軸行程	cross travel(y axis)	29.5 " (750mm)	31.4 " (800mm)	31.4 " (800mm)
z軸行程	vertical travel(z axis)	27.5 " (700mm)	27.5 " (700mm)	27.5 " (700mm)
主軸中心至工作台面距離	spindle center to table surface	30 " (150-760mm)	33 " (150-800mm)	33 " (150-800mm)
主軸中心至立柱面距離	spindle center to column surface	31.5 " (800mm)	33.4 " (850mm)	33.4 " (850mm)
門寬	door opening width	52 " (1300mm)	52 " (1300mm)	52 " (1300mm)
主軸	spindle			
主軸錐度 (標準)	spindle taper(standard)	iso/bt40	bt40	bt50 (內齒式)
主軸錐度 (特殊)	spindle taper(option)	bt50	bt50	
主軸速度	spindle speedbt40(standard)	60-6000rpm	60-6000rpm	
主軸速度	spindle speedbt40(option)	60-8000rpm	60-8000rpm	
主軸速度	spindle speedbt50(standard)	60-12000rpm	60-4500rpm	60-4500rpm
移動速率	feed rate			
快速移動速率	rapid feed rate	15m/min(x.y軸)12m/min(z軸)	15m/min	15m/min
切削進給速率	cutting feedrate	1-5000mm/min	5-5000mm/min	5-5000mm/min
馬達	motor			
主軸馬達	spindle drive motor	20hp	20hp	22hp
x.y.z軸馬達	x.y.zaxis motor	3kw/per axis	3.5kw/per axis	4.5kw/x.y.z axis
刀具選擇	tool changer			
刀具選擇bt-40門笠式	tool changer bt 40umbrella	not available	not available	not available
刀具選擇bt-40刀臂式	tool changer bt 40 double arm	16支 (標準)	24支 (標準)	32支 (特殊)
刀具選擇bt-50刀臂式	tool changer bt 50 double	24支 (特殊)	24支 (特殊)	24支 (標準)

其它	arm other			
控制器 (标准)	control(standard)	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc om
控制器 (特殊)	control(option)	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm
控制器 (特殊)	control(option)	fanuc 18m	fanuc 18m	fanuc 18m
電力消耗	power requirement	25kw	35kw	40kw
所需氣壓	air source	9-11bar	9-11bar	9-11bar
冷卻馬達	cooling motor	5hp	5hp	5hp
水箱容量	coolant tank capacity	400l	400l	400l
淨重	net weight	11000kgs	14000kgs	17000kgs
毛重	gross weight	12000kgs	15000kgs	18000kgs
機械尺寸	machine size(l × w × h)	3100 × 3520 × 2900mm	4100 × 4200 × 3440mm	4100 × 4200 × 3440mm

機器标准配件/standard breakdown & program fish chip tray 滑道面護蓋 3-axis sideways guard 自動集中給油潤滑系統 auto general lubrication system 主軸空氣清潔單元 spindle air cleaning unit 操作手冊及工具箱 operation manual 水平調整塊 (10個) leveling plates

機器特别附件/optional 主軸油冷 with coolin system 第四軸軟體與 axis software & hardware 深孔鎖聯 hole drilling cooling system 刀把尾 sted 螺旋式切肩排除器 screw ty drainer 全密閉式護罩 full enclo guard