

昆山钜贸兴供应台湾立式炮塔铣床

产品名称	昆山钜贸兴供应台湾立式炮塔铣床
公司名称	昆山钜贸兴机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:maike 型号:7M
公司地址	玉山镇城北环庆路1449号
联系电话	13913275778

产品详情

类型	升降台铣床	品牌	maike
型号	7M	重量	2200 (kg)
主电机功率	5HP (kw)	主轴转速范围	70-2800 (rpm)
工作台尺寸	305*1370 (mm)	主轴锥孔锥度	NT40
T型槽数目	2	控制形式	仿形
布局形式	立式	作用对象	刀具
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

mcv-1016			
规格		vmc-600	vmc-800
左右行程 (x軸)	x-axis travel	600mm	800
前後行程 (y軸)	y-axis travel	450mm	460
上下行程 (z軸)	z-axis travel	400mm	500
工作台範圍	table surface area	380*760mm	950*
t行槽	t slot	4*16*80mm	3*18*
工作台至地面距離a	table height from floor	900mm	850
工作台最大荷重	max.load on table	300kg	400
x.y.z快速移動速率	x.y.z-axis rapid feed rate	24/24/18m/min	
切削進給率	cutting feed rate	1-10000mm/min	
主軸鼻端至工作台距離b	spindle nose to column	120-520mm	115-

主軸中心至立柱面距離c		spindle center to column	480mm	45
三軸馬達 (hp/kw)		x.y.z-axis motor	1kw伺服馬達/1kw servo motor	1.3hp
主軸馬達 (hp/kw)		spindle motor	5.5kw	10hp
主軸速度		spindle speeds	8000rpm	
主軸錐度		spindle taper	bt30 or bt40	
atc	送刀方式	tool selection	雙向 (就近選刀)	
	刀具座	no.of tools	8,12	16支
	最大刀具直徑	max.tool diameter	65mm	80mm
	最大刀具長度	max.tool length	100mm	200mm
	最大刀具重量	max.tool weight	5kg	
	刀具型式	tool type	bt30 or bt40	
機械尺寸 (mm)d*e*f		machine size	1750*2120*2200mm	2000*2500*2250mm 2500
機械重量 (kg)		net weight	2500kgs	3500kgs
電力消耗		power consumpton	10kw	15kw
規格 model		mcv-1350	mcv-1480	mcv-168
工作台	table specifications			
工作台尺寸	table size	23 " × 59(600 × 1500mm)	32 " × 59 " (815 × 1500 mm)	32 " × 61 " (815 × 1500 mm)
t型槽	t slots	4 × 18 × 150mm	22 × 5 × 150mm	22 × 5 × 150mm
工作台荷重	table loading	1200kgs	2000kgs	2500kgs
行程	travel specifications			
x軸行程	longitudinal travel(x axis)	51.2 " (1300mm)	55 " (1400mm)	63 " (1600mm)
y軸行程	cross travel(y axis)	29.5 " (750mm)	31.4 " (800mm)	31.4 " (800mm)
z軸行程	vertical travel(z axis)	27.5 " (700mm)	27.5 " (700mm)	27.5 " (700mm)
主軸中心至工作台面距離	spindle center to table surface	30 " (150-760mm)	33 " (150-800mm)	33 " (150-800mm)
主軸中心至立柱面距離	spindle center to column surface	31.5 " (800mm)	33.4 " (850mm)	33.4 " (850mm)
門寬	door opening width	52 " (1300mm)	52 " (1300mm)	52 " (1300mm)
主軸	spindle			
主軸錐度 (標準)	spindle taper(standard)	iso/bt40	bt40	bt50 (內齒式)
主軸錐度 (特殊)	spindle taper(option)	bt50	bt50	
主軸速度	spindle speedbt40(standard)	60-6000rpm	60-6000rpm	
主軸速度	spindle speedbt40(option)	60-8000rpm	60-8000rpm	
主軸速度	spindle speedbt50(standard)	60-12000rpm	60-4500rpm	60-4500rpm
移動速率	feed rate			
快速移動速率	rapid feed rate	15m/min(x.y軸)12m/min (z軸)	15m/min	15m/min
切削進給速率	cutting feedrate	1-5000mm/min	5-5000mm/min	5-5000mm/min
馬達	motor			
主軸馬達	spindle drive motor	20hp	20hp	22hp
x.y.z軸馬達	x.y.zaxis motor	3kw/per axis	3.5kw/per axis	4.5kw/x.y.z axis
刀具選擇	tool changer			
刀具選擇bt-40門笠式	tool changer bt 40umbrella	not available	not available	not available
刀具選擇bt-40刀臂式	tool changer bt 40 double arm	16支 (標準)	24支 (標準)	32支 (特殊)

刀具選擇bt-50刀臂式	tool changer bt 50 double arm	24支 (特殊)	24支 (特殊)	24支 (標準)
其它	other			
控制器 (標準)	control(standard)	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc om	mitsubishi 64sm fanuc om
控制器 (特殊)	control(option)	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm	mitsubishi 65sm
控制器 (特殊)	control(option)	fanuc 18m	fanuc 18m	fanuc 18m
電力消耗	power requirement	25kw	35kw	40kw
所需氣壓	air source	9-11bar	9-11bar	9-11bar
冷卻馬達	cooling motor	5hp	5hp	5hp
水箱容量	coolant tank capacity	400l	400l	400l
淨重	net weight	11000kgs	14000kgs	17000kgs
毛重	gross weight	12000kgs	15000kgs	18000kgs
機械尺寸	machine size(l x w x h)	3100 x 3520 x 2900mm	4100 x 4200 x 3440mm	4100 x 4200 x 3440mm

機器標準配件/standard 故障燈、工作燈及工作結束顯示燈 alarm lamp for breakdown & program finish 串行rs-232介面 rs-232 interface channel 切削水箱 slant chip tray 滑道面護蓋 3-axis sideways guard 自動集中給油潤滑系統 auto general lubrication system 主軸空氣清潔單元 spindle air cleaning unit 操作手冊及工具箱 operation manual 水平調整塊 (10個) leveling plates

機器特別附件/optional 主軸油冷卻系統 with coolin system 第四軸軟體與硬體 4-axis software & hardware 深孔鎖孔鑽孔冷卻系統 hole drilling cooling system 刀把尾架 screw type 螺旋式切屑排除器 screw type chip drainer 全密閉式護罩 full enclosed guard

maike

專業機床製造廠—信用.可靠

工作台尺寸:800*450	
x轴行程:500	
y轴行程:400	
机械尺寸:1580*1850*2400	
主轴到工作台距离:600	
电极最大载量:150	

zncs-450/540/650/700

機械規格specification of machine unit

規格/型式item/type	s-320	s-430	s-450
----------------	-------	-------	-------

		600*300	700*350	700*400
工作尺寸(lxw)work table dimension	mm			
x軸行程table travel(xaxis)	mm	300	400	450
y軸行程table travel(y axis)	mm	200	300	350
z+z1行程quill travel(z axis)	mm	200/200	200/250	200/2500
主軸至工作台距離work head travel(z axis)	mm	420	450	500
機器重量net weight	mm	950kgs	1350kgs	1450kgs
機器尺寸(lxwxh)machine dimensions(lxwxh)	mm	1200*950*2000	1400*1250*2200	1450*1300*2260
郵箱容量尺寸(容積)work tank dimension	mm	870*520*320	1250*850*380	1300*700*450
郵箱外觀尺寸(lxwxh)fluid reservoir dimensions(lxwxh)	mm	builtin	110*850*500	115*850*500
容量郵箱(l)oil tank capacity	mm	300l	350l	400l

*"m"為x,y軸採手動方式移位 *"m"means:x,y axis travel by manual

電器箱規格specification of power supply

最大輸出電源max.output power	a	30	
輸入電源input voltage	v	220/380/415/440	
最快加工速度max.cutting speed	mm3/min	300	
電源總容量input power	kva	5	
最細表面粗度best fursace finish ra	um	ra0.2	
最底電極消耗比min.electrode wear rate	%	<0.2	
尺寸outside dimensions(wxdxh)	mm	650*850*1880	
重量weight	kgs	250	
標準配件standard accessories	濾遊網filter	2個	選購配件option
	工具箱及工作夾具tool box & tools	1組	
	噴油磁性座nozzles	2個	
	電極頭electrode chuch	1個	
	自動滅火器fire extinguisher	1組	
	石英工作燈halogen lamp with ce standard	1個	