

汽油版300A氩弧焊发电电焊一体机

产品名称	汽油版300A氩弧焊发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

汽油版300A氩弧焊发电电焊一体机 大泽电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接，只是焊接方法不同)性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。

特点： *结构紧凑，移动方便 *面板布局人性化，方便操作 *机油报警装置，延长发动机寿命

*适用于纤维素焊条等各种焊条 *空载电压高，容易起弧 *极性转换方便，满足各种焊接工艺

*电启动快速启动 *配置焊接电流表和电压表，控制焊接工艺 *欧式插座防水、防溅更安全

*配备标准橡胶四轮，经久耐用 *大功率辅助电适用于各种电动工具，如角磨机、电钻等

型 号 TOTO300AE

电焊机：

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 0-4.0mm

氩弧焊：

空载电压 295V

额定电流 15-60A

焊丝直径 1.0-1.5-2.0-2.5mm

持续率 60%

防护等级 IP22

起弧方式 接地起弧

发电机：

额定输出 6KW

额定电压 380V

频率 50HZ

结构类型 开架|手推式

额定转速 3000/3600rpm

绝缘等级 F

发动机型号 192FA

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量 420(CC)

发动机：

发动机型号 192F

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 15L

机油容量 1.1L

整机参数：

噪音 70-78db/7M

保护装置有

长 宽 高 850*650*780 (mm)

净 重 100/110 (kg)

焊接中注意事项

1. 应根据工作的技术条件，选择合理的焊接工艺，不允许负载使用，不准采用大电流施焊，不准用电焊机进行金属切割作业。
2. 在载荷施焊中焊机温升不应过A60度、B80度，否则应停机降温后再进行施焊。
3. 电焊机工作场合应保持干燥，通风良好。移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电源的方法移动电焊机。如焊接中突然停电，应切断电源。
4. 在焊接中，不允许调节电流。必须在停焊时，使用调节手柄调节，不得过快，过猛，以免损坏调节器。
5. 禁止在起重机运行工件下面做焊接作业。

产品用途：这款焊机是你好的选择。相信对于在户外做焊接工作的朋友来说发电焊机是非常熟悉的工作工具，也是必备的工作用品，在户外没有电源，不能焊接，那就找能源发电机来焊接，就出现了汽油发电电焊机，汽油发电电焊机，大泽焊机是一款以汽油为动力的发电机，这款焊机体积小，动力大。焊接牢固，美观。便于携带。不论你是在野外，还是在做工程。这款焊机是你好的选择。选择它是好的备用机器。因为它属于绿色的产品。