

供应58B58U59B59U系列机械密封

产品名称	供应58B58U59B59U系列机械密封
公司名称	张家港市海渤密封件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇(塘市办事处)紫荆路18号
联系电话	17751182283

产品详情

张家港市海渤密封件有限公司成立于2018年12月 是一家拥有长远目光的创业型企业 公司创立之初为了追求长远发展的战略目标 于次年制定了先进规范的管理机制和生产制度 公司秉承着“ 充实的产品 合理的价格 真诚的服务 ” 为企业信仰 本着每次进步一点点 希望公司所有产品能够为客户解决问题 解决麻烦的同时为客户个人发展与生活品质都有质的提升 我们真诚的希望今后的路 我们一起携手 一起前进 为社会为人类进步贡献我们微薄的力量 造福后代子孙

基本特点

结构：单端面

压力：高压

转速：普通转速

温度：可耐高温

特性：耐磨

标准：DIN24960，ISO3069，GB6556，EN12756

型号：58U，58B，59B，59U

平衡：非平衡型（58U和59U）和平衡型（58B和59B）

轴径范围：20 mm到100 mm

产品详细描述

58U，58B，59B和59U机械密封，用于化工离心泵、真空泵、压缩机和反应釜等旋转设备。

结构特点：单端面、多弹簧、非平衡（58U和59U）和平衡型（58B和59B），任意旋向，传动套传动。此机械密封件结构紧凑，轴向尺寸短，密封端面载荷均衡。此机械密封可完全替代约翰克兰58B，58U，59B，59U等同类型产品。

执行标准：DIN24960，ISO3069，GB6556，EN12756

应用领域：主要用于化工离心泵、真空泵、压缩机和反应釜等旋转设备，适用于化工、制冷、炼油、污水处理、发电、造纸和制药等行业。

运转参数：

工作压力：不高于4.0 MPa

工作温度：- 40 ~ 200 C

线速度：不大于25 m/s

材料配对：

动环密封面：石墨/碳化硅/碳化钨

静环密封面：氧化铝陶瓷/碳化硅/碳化钨

辅助密封：丁腈橡胶/三元乙丙胶/氟橡胶/聚四氟乙烯/全氟醚橡胶

弹簧：SS304/SS316/HC-276合金

金属件：410S/SS304/SS316/SS316L/哈氏合金

介质：水、油、无机酸、碱、盐和有机溶剂。

可定制：联系我们提供您的定制需求。