

台湾精密电火花机maike CNC-700

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 台湾精密电火花机maike CNC-700 |
| 公司名称 | 昆山钜贸兴机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:maike 型号:CNC-700 主电机功率:18 (kw) |
| 公司地址 | 玉山镇城北环庆路1449号 |
| 联系电话 | 13913275778 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------------|--------|-----------------------|
| 品牌 | maike | 型号 | CNC-700 |
| 主电机功率 | 18 (kw) | 外形尺寸 | 1970*2100*2500 (mm) |
| 重量 | 3800 (kg) | 最大加工电流 | 75 (A) |
| 最小指令值 | 0.001 (mm) | 最大指令值 | 0.005 (mm) |
| 表面粗糙度 | 0.15 (um) | 类型 | CNC |
| 最大切割厚度 | 500 (mm) | 作用对象 | 刀具 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 最大加工速度 | 75 (mm/min) | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 | 走丝速度 | 中走丝 |
| 工作形式 | 电火花 | | |

maike

專業機床製造廠—信用.可靠

| | |
|---------------------|--|
| 工作台尺寸:800*450 | |
| x轴行程:500 | |
| y轴行程:400 | |
| 机械尺寸:1580*1850*2400 | |
| 主轴到工作台距离:600 | |
| 电极最大载量:150 | |

znzs-450/540/650/700

機械規格specification of machine unit

| 規格/型式item/type | | s-320 | s-430 | s-450 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 工作尺寸(lxw)work table dimension | | 600*300 | 700*350 | 700*400 |
| mm | | | | |
| x軸行程table travel(xaxis) | | 300 | 400 | 450 |
| mm | | | | |
| y軸行程table travel(y axis) | | 200 | 300 | 350 |
| mm | | | | |
| z+z1行程quill travel(z axis) | | 200/200 | 200/250 | 200/2500 |
| mm | | | | |
| 主軸至工作台距離work head travel(z axis) | | 420 | 450 | 500 |
| mm | | | | |
| 機器重量net weight | | 950kgs | 1350kgs | 1450kgs |
| mm | | | | |
| 機器尺寸(lxwxh)machine dimensions(lxwxh) | | 1200*950*2000 | 1400*1250*2200 | 1450*1300*2260 |
| mm | | | | |
| 郵箱容量尺寸(容積)work tank dimension | | 870*520*320 | 1250*850*380 | 1300*700*450 |
| mm | | | | |
| 郵箱外觀尺寸(lxwxh)fluid reservoir dimensions(lxwxh) | | builtin | 110*850*500 | 115*850*500 |
| mm | | | | |
| 容量郵箱(l)oil tank capacity | | 300l | 350l | 400l |
| mm | | | | |

*"m"為x,y軸採手動方式移位 *"m"means:x,y axis travel by manual

電器箱規格specification of power supply

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 最大輸出電源max.output power | | a | 30 |
| 輸入電源input voltage | v | 220/380/415/440 | |
| 最快加工速度max.cutting speed | mm ³ /min | 300 | |
| 電源總容量input power | kva | 5 | |
| 最細表面粗度best fursace finish ra | um | ra0.2 | |
| 最底電極消耗比min.electrode wear rate | % | <0.2 | |
| 尺寸outside dimensions(wxdxh) | mm | 650*850*1880 | |
| 重量weight | kgs | 250 | |
| 標準配件standard accessories | 濾遊網filter | | 2個 |
| | 工具箱及工作夾具tool box & tools | | 1組 |
| | 噴油磁性座nozzles | | 2個 |
| | 電極頭electrode chuch | | 1個 |
| | 自動滅火器fire extinguisher | | 1組 |
| | 石英工作燈halogen lamp with ce standard | | 1個 |
| | | | 選購配件option |