

# Texin TPU 285A 德国科思创

产品名称	Texin TPU 285A 德国科思创
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要性能:耐磨损 高韧性 型号:285A 包装规格:25KG/包
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

## 产品详情

TPU主要应用范围:

TPU已被广泛应用于:鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、医疗器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包等。

TPU薄膜在运动鞋上应用极广泛:鞋底及鞋面上的商标装饰、气囊、气垫、油包等。而今,TPU薄膜在运动鞋上应用又有两种趋势:

# Texin 285

热塑性聚氨酯弹性体(聚酯) **Covestro - PUR** 产品说明:

Texin 285 resin is an aromatic polyester-based thermoplastic polyurethane with a Shore hardness of approximately 85A. It can be processed by injection molding, extrusion, and blow molding.

Texin 285 物性表

基本信息

用途	<p>韧性良好</p> <p>中等透明度</p> <p>抗冲击性，良好</p> <p>优异的柔韧性</p> <p>优异的耐磨损性</p> <p>电缆护套</p> <p>管道</p> <p>管件</p> <p>密封件</p> <p>塑料改性</p> <p>鞋类</p> <p>型材</p>
机构评级	<p>FDA 21 CFR 177.1680</p> <p>FDA 21 CFR 177.2600</p>
外观	<p>自然色</p>
加工方法	<p>吹塑成型</p> <p>挤出</p> <p>注射成型</p>
物理性能额定值单位制测试方法	<p>1.20</p>
收缩率 流动 : 2.54 mm	<p>0.80</p>
横向流动 : 2.54 mm	<p>0.80</p>

垂直流动方向 : 2.54 mm

0.80

流动方向 : 2.54 mm

0.80

硬度数值单位制测试方法

85