

台湾maike精密ZNC-540火花机

产品名称	台湾maike精密ZNC-540火花机
公司名称	昆山钜贸兴机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:maike 型号:ZNC-540 主电机功率:6 (kw)
公司地址	玉山镇城北环庆路1449号
联系电话	13913275778

产品详情

品牌	maike	型号	ZNC-540
主电机功率	6 (kw)	外形尺寸	150*1850*2400 (mm)
重量	2150 (kg)	最大加工电流	75 (A)
最小指令值	0.001 (mm)	最大指令值	0.005 (mm)
表面粗糙度	0.18 (um)	作用对象	刀具
适用范围	通用	适用行业	通用
最大加工速度	560 (mm/min)	产品类型	全新
是否库存	是	走丝速度	快走丝
工作形式	电火花		

maike

專業機床製造廠—信用.可靠

工作台尺寸:800*450	
x轴行程:500	
y轴行程:400	
机械尺寸:1580*1850*2400	
主轴到工作台距离:600	
电极最大载量:150	

zncs-450/540/650/700

機械規格specification of machine unit

規格/型式item/type		s-320	s-430	s-450
工作尺寸(lxw)work table dimension		600*300	700*350	700*400
mm				
x軸行程table travel(xaxis)		300	400	450
mm				
y軸行程table travel(y axis)		200	300	350
mm				
z+z1行程quill travel(z axis)		200/200	200/250	200/2500
mm				
主軸至工作台距離work head travel(z axis)		420	450	500
mm				
機器重量net weight		950kgs	1350kgs	1450kgs
mm				
機器尺寸(lxwxh)machine dimensions(lxwxh)		1200*950*2000	1400*1250*2200	1450*1300*2260
mm				
郵箱容量尺寸(容積)work tank dimension		870*520*320	1250*850*380	1300*700*450
mm				
郵箱外觀尺寸(lxwxh)fluid reservoir dimensions(lxwxh)		builtin	110*850*500	115*850*500
mm				
容量郵箱(l)oil tank capacity		300l	350l	400l
mm				

*"m"為x,y軸采手動方式移位 *"m"means:x,y axis travel by manual

電器箱規格specification of power supply

最大輸出電源max.output power		a	30	
輸入電源input voltage	v	220/380/415/440		
最快加工速度max.cutting speed	mm3/min	300		
電源總容量input power	kva	5		
最細表面粗度best fursace finish ra	um	ra0.2		
最底電極消耗比min.electrode wear rate	%	<0.2		
尺寸outside dimensions(wxdxh)	mm	650*850*1880		
重量weight	kgs	250		
標準配件standard accessories	濾遊網filter		2個	選購配件option
	工具箱及工作夾具tool box & tools		1組	
	噴油磁性座nozzles		2個	
	電極頭electrode chuch		1個	
	自動滅火器fire extinguisher		1組	
	石英工作燈halogen lamp with ce standard		1個	