

# 昆山钜贸兴maike小磨床平面磨床260磨床

产品名称	昆山钜贸兴maike小磨床平面磨床260磨床
公司名称	昆山钜贸兴机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:maike 重量:850 ( kg )
公司地址	玉山镇城北环庆路1449号
联系电话	13913275778

## 产品详情

类型	平面磨床	品牌	maike
重量	850 ( kg )	主电机功率	1.1 ( kw )
外形尺寸	1860*1500*2000 ( mm )	加工精度	精密
砂轮转速	1750 ( rpm )	最大磨削尺寸	560*265 ( mm )
控制形式	人工	适用范围	通用
适用行业	通用	布局形式	立式
安装形式	落地式	作用对象	五金
产品类型	全新	是否库存	是
型号	260		
类型	平面磨床	品牌	maike
重量	800 ( kg )	主电机功率	1.1 ( kw )
外形尺寸	1680 × 1140 × 1760 ( mm )	加工精度	0.005-0.01mm
砂轮转速	2850 ( rpm )	最大磨削尺寸	520 × 220 ( mm )
控制形式	人工	适用范围	通用
适用行业	通用	布局形式	立式
安装形式	落地式	作用对象	五金
产品类型	全新	是否库存	是
是否批发	是	型号	260

【说明】1、机床结构合理，刚性好，外型美观，操作方便。2、工作台横向运

动采用可实现机械传动和手动传动。3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削，适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。

技术规格	单位	m820	ms820
磨削工件最大尺寸(长×宽×高)	mm	480×200×300	480×200×300
工作台纵向移动量	mm	530	530
工作台横向移动量	mm	220	220
工作台面至主轴中心最大距离	mm	450	450
工作台滑道		双v轨	双v轨
工作台最大承受量	kg	200	200
工作台台面尺寸(长×宽)	mm	480×200	480×200
工作台t型槽	mm×n	14×1	14×1
工作台速度	m/min	3-23	3-23
前后手轮进刀量	mm	0.02/格 2.5/圈	0.02/格 2.5/圈
上下手轮进刀量	mm	0.01/格 1.25/圈	0.01/格 1.25/圈
砂轮尺寸(外径×宽度×内径)	mm	200×20×31.75	200×20×31.75
主轴转速		50hz	rpm 2850
		调频电机	0-6000
电机总功率	kw	1.14	1.29
磨头电机功率	kw	1.1	1.1
加工表面对基面的平行度	mm	300:0.005	300:0.005
表面粗糙度	μm	ra0.32	ra0.32
冷却泵	kw	0.4	0.4
数显系统最小显值	mm	无数显	0.001-0.005
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	1680×1140×1760	1680×1140×1760
包装箱尺寸(长×宽×高)	mm	1140×1250×1940	1140×1250×1940
毛重、净重	t	0.80、0.70	0.85、0.75

maike

專業機床製造廠—信用.可靠

工作台尺寸:800*450	
x轴行程:500	
y轴行程:400	
机械尺寸:1580*1850*2400	
主轴到工作台距离:600	
电极最大载量:150	

zncs-450/540/650/700

機械規格specification of machine unit

規格/型式item/type		s-320	s-430	s-450
工作尺寸(lxw)work table dimension		600*300	700*350	700*400
x軸行程table travel(xaxis)		300	400	450
y軸行程table travel(y axis)		200	300	350
z+z1行程quill travel(z axis)		200/200	200/250	200/2500
主軸至工作台距離work head travel(z axis)		420	450	500
機器重量net weight		950kgs	1350kgs	1450kgs
機器尺寸(lxwxh)machine dimensions(lxwxh)		1200*950*2000	1400*1250*2200	1450*1300*2260
郵箱容量尺寸(容積)work tank dimension		870*520*320	1250*850*380	1300*700*450
郵箱外觀尺寸(lxwxh)fluid reservoir dimensions(lxwxh)		builtin	110*850*500	115*850*500
容量郵箱(l)oil tank capacity		300l	350l	400l

\*\*"m"為x,y軸採手動方式移位 \*\*"m"means:x,y axis travel by manual

#### 電器箱規格specification of power supply

最大輸出電源max.output power	a	30	
輸入電源input voltage	v	220/380/415/440	
最快加工速度max.cutting speed	mm3/min	300	
電源總容量input power	kva	5	
最細表面粗度best fursace finish ra	um	ra0.2	
最底電極消耗比min.electrode wear rate	%	<0.2	
尺寸outside dimensions(wxdxh)	mm	650*850*1880	
重量weight	kgs	250	
標準配件standard accessories	濾遊網filter	2個	選購配件option
	工具箱及工作夾具tool box & tools	1組	
	噴油磁性座nozzles	2個	
	電極頭electrode chuch	1個	
	自動滅火器fire extinguisher	1組	
	石英工作燈halogen lamp with ce standard	1個	