

铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板多少钱 华泰高耐磨诚信企业

产品名称	铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板多少钱 华泰高耐磨诚信企业
公司名称	宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹工业区
联系电话	13105349812 13105349812

产品详情

铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板在使用时的注意事项：

- 1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板加工，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 5、使用环境温度，一般不宜大于100 。
- 6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 7、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。
- 8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板的存放一定要注意通风晴天，雨天密切注意防潮，并保持适当的存储环境。场地或仓库保管钢材应在清洁，排水畅通区域被选中，远离有害气体或者粉尘的工厂。在场地上要清除所

有杂物和杂草，保持钢材干净。库房应根据地理条件来选择，一般普通的封闭式仓库，那屋顶与墙壁，铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板多少钱，门窗严密，库房通风装置。期待与您的合作，感谢您的支持。

在生活中我们铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板的使用较多，煤仓衬板，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，较后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤就会造成堵仓；另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板厂家，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状。开闸放煤时只能放下很少的一部分，上部煤炭则因起拱而堵仓。

铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板多少钱-华泰高耐磨诚信企业由宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司提供。宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华泰高耐磨——您可信赖的朋友，公司地址：山东省宁津县大曹工业区，联系人：李经理。