

宣城尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板 华泰高耐磨

产品名称	宣城尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板 华泰高耐磨
公司名称	宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹工业区
联系电话	13105349812 13105349812

产品详情

尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板安装前应根据料仓的实际情况制订出安装工艺，在安装时遵照执行。安装前衬板剪裁下料应对上下边打45°坡口，板与板之间的接缝处应按“上差下”的方式搭接安装；料仓料面与水平方向夹角大于68°可以在整个仓体内实现整体活动，避免或减小了滞留区。尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板安装需要根据当地天气，料仓外形，宣城尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板，大小的不同等因素有所区别。

尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板在使用时的注意事项：

- 1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板价格，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 5、使用环境温度，尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板定制，一般不宜大于100 。
- 6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 7、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36

小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。

8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

煤仓衬板解决效果：解决了堵仓问题，其煤仓的利用率均由0.2--0.5提高到1，避免了因堵仓造成的生产中
断和捅仓事故，降低了仓料破碎率，节约了清理料仓的费用，大大缩短了装车时间，减少了压车皮现象
，尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板厂家，降低了工人的劳动强度，社会效益和经济效益都很显著。

希望上述内容可以帮到大家，欢迎咨询华泰高耐磨，期待与您的合作，感谢您的支持。

宣城尼龙聚乙烯煤仓耐磨衬板-华泰高耐磨(推荐商家)由宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司提供。宁
津县华泰高耐磨工程塑料有限公司在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华泰高耐
磨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。