

## 250A氩弧焊发电电焊一体机型号

产品名称	250A氩弧焊发电电焊一体机型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO250AE 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

250A氩弧焊发电电焊一体机型号 选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。是利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。

型 号 TOTO250AE

电 焊 机：

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 0-3.2mm

氩 弧 焊：

空载电压 230V

额定电流 15-40A

焊丝直径 1.0-1.5-1.8mm

持续率 60%

防护等级 IP22

起弧方式 接地起弧

发电机：

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

结构类型 开架|手推式

额定转速 3000/3600rpm

绝缘等级 F

发动机：

发动机型号 192F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量 420(CC)

发动机型号 186F

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 15L

机油容量 1.1L

整机参数：

噪音 70-78db/7M

保护装置有

长宽高 850\*650\*780 ( mm )

净重 95/110 (kg)

焊发两用机电焊发电两用机具有二种功能，既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步发电机使用。

工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在必要时可组成移动式或固定式电源。

焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为

交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求  
解决方案：

发电、电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。