塑料管道系统CE认证标志要求

产品名称	塑料管道系统CE认证标志要求
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

塑料管道CE认证

“ 建筑产品法规 ”将全面实施。这意味着任何进入欧洲建筑市场的产品（由协调标准（hEN）或欧洲技术认证所涵盖）都必须附有性能声明（DoP），因此CE标志的要求成为强制性要求。本声明旨在为按照欧洲标准制造的塑料管道系统的设计者，批发商和用户提供指导。

什么是CE认证标记？

最初使用的术语是“ EC Mark ”，但从 1993年的93/68 / EEC指令开始，它正式被术语“ CE Marking ”取代。

若干消费品和工业产品（包括钢管）应具有CE标志，以便在欧盟合法销售。

1、建筑产品法规简介

2013年7月1日，建筑产品法规（CPR）取代建筑产品法规（CPD），这意味着对于在欧洲经济区（EEA）上市并且由统一的欧洲标准（hEN）或符合欧洲评估文件（EAD）的建筑产品，必须制定性能声明（DoP） up并且产品需要CE标记。

塑料管道系统的产品标准是在称为CEN / TC155的标准委员会内制定的，产品标准在向TC155报告的工作组中准备。TC155全体会议最终负责并决定一般性问题，协调，程序和投票，所有技术合作决策均报告给CEN中央秘书处进行正式批准。

2、塑料管道系统的情况

对于塑料管道系统，尚未公布允许其CE标志的必要的协调欧洲标准（hEN），这意味着发布DoP或将CE标志应用于任何塑料管道或配件目前是完全非法的，除非在非常特殊的情况下它们被EAD覆盖。

这涉及以下任何一种最终用途：- 非压力土壤和废物排放， - 地下无压排水和污水处理， - 压力下液体的埋地和地上输送， - 冷热水分配。

管道穿透密封

CE标记管道套管和管道套管旨在恢复建筑物中隔间墙壁和地板的耐火性。

隔室构成了建筑物中有效被动防火的基础，通过将建筑物分隔成隔间，可以限制通道火灾，烟雾和热量通过建筑物。这是通过所有具有防火墙壁和地板的隔间实现的，在发生火灾时防止火焰，烟雾和热量从原始隔间转移到相邻的隔间。

分区具有许多其他功能：

1.保持逃生路线清晰，从而允许占用者逃离并进入紧急服务

2.防止火灾从一栋建筑物蔓延到邻近的建筑物

3.允许建筑物保持一定程度的结构完整性

4.管道穿透需要保护穿过建筑物中的隔间墙壁和地板的管道，以适应气体，水和空气的移动，从而损害隔间的耐火性。