

台湾原装龙门式高速加工中心机、高速龙门铣床

产品名称	台湾原装龙门式高速加工中心机、高速龙门铣床
公司名称	宁波海曙向上精工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门式高速加工中心机 品牌:CLEANCUT古贺精机 型号:HSD-820
公司地址	中国 浙江 宁波市 云霞路148弄9号301室
联系电话	86 574 87453285 13738859688

产品详情

类型	龙门式高速加工中心机	品牌	CLEANCUT古贺精机
型号	HSD-820	重量	9500 (kg)
主电机功率	28 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	24000~40000 (rpm)	定位精度	+/-0.005mm
刀具数量	20	三轴行程(X*Y*Z)	820mm*600mm*400mm
T型槽尺寸(宽*数量)	7*30mm	动力类型	机械传动
布局形式	龙门式	作用对象	五金
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

古贺精机高速龙门加工中心系列hsd-820

三轴行程 travel(mm)	
x轴 x-axis	820mm
y轴 y-axis	600mm
z轴 z-axis	400mm
主轴鼻端至工作台面	100~500mm
工作台 work table	
工作台 (长 × 宽) table size (l × w)	820mm × 720mm
t型槽沟 (数量 × 宽) t-slot	7*30mm
工作台最大载量 maximum table load	700kg
轴向最大速度maximum traverse speed	
x-轴 x-axis	30m/min
y-轴 y-axis	30m/min
z-轴 z-axis	30m/min
加工精度	

三轴定位精度 position accuracy(x.y&z)	+/-0.005mm
三轴重复精度 repeatability accuracy	+/-0.002mm
atc	
日内瓦式刀库(选配) atc carousel type	bt/cat/din/hsk 16/20 tool
圆盘刀臂式刀库(选配) atc swing arm type	n/a
主轴	
主轴型式 spindle taper	cat/bt/din/hsk
主轴马力 spindle motor	9-28kw
主轴转速spindle belt drive (rpm)(50 tape)	24000/30000/40000rpm
其他	
所需气压 air supply required	7kg/cm ²
所需电力 power supply required	35kva
机械重量 machine weight	9500kg
占地面积 machine dimension for shipping	3350mm*4050mm*3350mm(flat rack shipping)
选配系列	
1、自动工件量测装置	
2、直接式主轴	
3、第四轴旋转工作台	
4、第四/五旋转工作台	
5、光学尺	
6、螺杆中空冷却系统	
7、nc-4	
8、ts27r	