

氟碳超级金属漆 桶装 三棵树

产品名称	氟碳超级金属漆 桶装 三棵树
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:三棵树 表干时间:4 (小时)
公司地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
联系电话	86 0594 2788777 15959095081

产品详情

外观	桶装	品牌	三棵树
表干时间	4 (小时)	耐洗擦性	10000 (次)
施工性	施工无障碍	耐水性	96h无异常
干燥时间	2 (h)	每公斤涂刷面积(两遍)	6 (m ²)
产地	福建莆田	储存期	24个月
单件净重	22公斤	稀释剂	清水

产品编码:sgj200、sgj20

类型:外墙、金属漆

溶剂型，含氟碳树脂的优秀金属光泽面漆，是一种超耐久、低污染且能散发耀眼金属光泽的建筑涂料。

用途

超耐久需求以及标志性建筑墙面上使用，如：银行、会展中心、政府大厦等;可以做出铝合金幕墙、仿金属材料等不同质感的装饰效果;适用于高级建筑外墙涂饰，金属基层、幕墙、无机材质、混凝土板、水泥砂浆基层上；适用于恶劣环境、空气腐蚀性大的区域。

特点

1、极高的耐久性、耐化学品性和抗紫外线功能，防止酸雨等恶劣环境带来的变色现象。2、卓越的防腐

性、极佳的颜色和光泽保持性，最适用于保护金属基材和防止混凝土炭化。3、牢固的附着性，对各种基层均有良好的附着力，适用于幕墙、grc板、复层涂料的表面、pc板、无机成型板、混凝土以及水泥砂浆墙面。4、优异的耐污染性，清洗方便，保养简单。5、漆膜致密坚硬且富韧性，具有出色的抗冲击性。

一．墙体处理

新墙：新造混凝土墙保养21天，然后用腻子批平，完全干燥后打磨平整，清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

发霉墙面：用杀菌剂彻底清洗墙面，有必要的需先将发霉墙面铲掉，重新用腻子补平，整体打磨并清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

二．施工建议

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

稀释：使用清水稀释量：刷涂——最大量20%；喷涂——20%-30%（不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）

干膜厚度：30微米（每层）

施工条件：在5℃以上相对湿度85%以下施工

清洗：所有工具用完，请立即用水洗干净。

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

三．施工指导

墙体处理批刮一至两遍腻子，满足施工需求

施工两遍墙面漆

四．注意事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。

为避免沾染皮肤及吸入过量漆雾，请使用面罩、手套等防护用具。

本品系为水性涂料，应避免有机溶剂污染。

如沾染眼睛或皮肤，立即用大量清水清洗，若仍有不适应立即就医。

放置在儿童取不到的地方。