聚氨酯特级金属漆 桶装 三棵树

产品名称	聚氨酯特级金属漆 桶装 三棵树
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:三棵树 表干时间:4（小时）
公司地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
联系电话	86 0594 2788777 15959095081

产品详情

外观	桶装	品牌	三棵树
表干时间	4（小时）	耐洗擦性	≥10000（次）
施工性	施工无障碍	耐水性	96h无异常
干燥时间≤	2（h）	每公斤涂刷面积(两遍)	6（㎡）
产地	福建莆田	储存期	24个月
单件净重	22公斤	稀释剂	清水

产品编码:sgj100、sgj10

类型:外墙、金属漆

通过聚氨酯树脂导入有机硅官能团而改性的双组份常温固化型建筑墙面使用的金属光泽面漆。

用途：

高耐久需求以及标志性建筑墙面上使用，如：银行、宾馆、会展中心、写字楼等;广泛用于混凝土、水泥砂浆、预涂底漆的金属件及塑料件等多种结构表面的装饰和保护。

特点

1、极高的耐久性和抗紫外线功能。2、卓越的防腐性、耐化学物品性。3、杰出的保色保光性以及金属质感保持性。4、牢固的附着性，对各种基层均有良好的附着力。5、优异的耐污染性，清洗方便，保养简

单。

一．墙体处理

新墙：新造混凝土墙保养21天，然后用腻子批平，完全干燥后打磨平整，清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

发霉墙面：用杀菌剂彻底清洗墙面，有必要的话需先将发霉墙面铲掉，重新用腻子补平，整体打磨并清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

二．施工建议

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

稀释：使用清水稀释量：刷涂——最大量20%；喷涂——20%-30%（不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）

干膜厚度：30微米（每层）

施工条件：在5°C以上相对湿度85%以下施工

清洗：所有工具用完，请立即用水洗干净。

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

三．施工指导

墙体处理批刮一至两遍腻子，满足施工需求

施工两遍墙面漆

四．注意事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。

为避免沾染皮肤及燕京或吸入过量漆雾，请使用面罩、手套等防护用具。

本品系为水性涂料，应避免有机溶剂污染。

如沾染眼睛或皮肤，立即用大量清水清洗，若仍有不适应立即就医。

放置在儿童取不到的地方。