

# 氟碳特级外墙保护漆 桶装

产品名称	氟碳特级外墙保护漆 桶装
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:三棵树 表干时间:4 (小时)
公司地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
联系电话	86 0594 2788777 15959095081

## 产品详情

外观	桶装	品牌	三棵树
表干时间	4 (小时)	耐洗擦性	10000 (次)
施工性	施工无障碍	耐水性	96h无异常
干燥时间	2 (h)	每公斤涂刷面积(两遍)	6 (m <sup>2</sup> )
产地	福建莆田	储存期	24个月
单件净重	22公斤	稀释剂	清水

产品编码:sgy500、sgy50、sgy600、sgy60

类型:外墙、面漆、保护漆

以氟碳树脂为基料的面漆，是一种超耐久、低污染建筑涂料。

用途：

超耐久需求以及标志性建筑墙面上使用，如：银行、会展中心、政府大厦等;广泛用于混凝土、水泥砂浆、预涂底漆的金属件及塑料件等多种结构表面的装饰和保护。

特点：

1、极高的耐久性和抗紫外线性能，保护和装饰功能长达30年以上。2、卓越的防腐性、耐溶剂性和耐化学物品性，适合特殊恶劣环境。3、牢固的附着性，对各种基层均有良好的附着力。4、优异的耐污染性，长期保持自然清洁。5、突出的保色保光性，超久耐用，大大地降低了维修费用。6、防水性能及耐洗

刷性能优异。

## 一．墙体处理

新墙：新造混凝土墙保养21天，然后用腻子批平，完全干燥后打磨平整，清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

发霉墙面：用杀菌剂彻底清洗墙面，有必要的需先将发霉墙面铲掉，重新用腻子补平，整体打磨并清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

## 二．施工建议

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

稀释：使用清水稀释量：刷涂——最大量20%；喷涂——20%-30%（不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）

干膜厚度：30微米（每层）

施工条件：在5℃以上相对湿度85%以下施工

清洗：所有工具用完，请立即用水洗干净。

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

## 三．施工指导

墙体处理批刮一至两遍腻子，满足施工需求

施工两遍墙面漆

## 四．注意事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。

为避免沾染皮肤及吸入或吸入过量漆雾，请使用面罩、手套等防护用具。

本品系为水性涂料，应避免有机溶剂污染。

如沾染眼睛或皮肤，立即用大量清水清洗，若仍有不适应立即就医。

放置在儿童取不到的地方。