

# 高级丙烯酸外墙保护漆 桶装

产品名称	高级丙烯酸外墙保护漆 桶装
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:三棵树 表干时间:4 (小时)
公司地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
联系电话	86 0594 2788777 15959095081

## 产品详情

外观	桶装	品牌	三棵树
表干时间	4 (小时)	耐洗擦性	10000 (次)
施工性	施工无障碍	耐水性	96h无异常
干燥时间	2 (h)	每公斤涂刷面积(两遍)	6 (m <sup>2</sup> )
产地	福建莆田	储存期	24个月
单件净重	22公斤	稀释剂	清水

产品编码:sgy100、sgy200

类型:外墙、底漆

溶剂型，单组份纯丙烯酸外墙漆，涂膜具有极佳的耐候性和自洁性

用途：

适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑的新建及维修工程;广泛用于混凝土、水泥砂浆、砖墙、预涂底漆的金属件及木制品等多种结构表面的装饰及保护;对非结霜墙面，可在0~—5 情况下施工;非常适合于污染严重的城市外墙涂装工程;亦可用于室内潮湿环境的墙面，如封闭阳台、厨房及卫生间的天花板等部位

特点：

1、耐紫外线及环境中化学物质的侵蚀，具有极佳的耐候性能。2、优异的耐碱性能，防止漆膜褪色。3、

特殊配方能有效防止菌类和藻类的生长。4、防水性能及耐洗刷性能优异，涂膜具有极佳的抗污性和自清洁能力。5、漆膜低温干燥性能良好，可在寒冷季节施工。6、与多种类型底材和旧漆膜有良好的附着力。7、气味低、毒性小，属于真正低污染的溶剂型产品。

## 一．墙体处理

新墙：新造混凝土墙保养21天，然后用腻子批平，完全干燥后打磨平整，清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

发霉墙面：用杀菌剂彻底清洗墙面，有必要的需先将发霉墙面铲掉，重新用腻子补平，整体打磨并清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

## 二．施工建议

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

稀释：使用清水稀释量：刷涂——最大量20%；喷涂——20%-30%（不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）

干膜厚度：30微米（每层）

施工条件：在5℃以上相对湿度85%以下施工

清洗：所有工具用完，请立即用水洗干净。

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

## 三．施工指导

墙体处理批刮一至两遍腻子，满足施工需求

施工两遍墙面漆

## 四．注意事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。

为避免沾染皮肤及吸入过量漆雾，请使用面罩、手套等防护用具。

本品系为水性涂料，应避免有机溶剂污染。

如沾染眼睛或皮肤，立即用大量清水清洗，若仍有不适应立即就医。

放置在儿童取不到的地方。