

油性外墙抛光腻子 桶装 三棵树

产品名称	油性外墙抛光腻子 桶装 三棵树
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:三棵树 表干时间:4 (小时)
公司地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
联系电话	86 0594 2788777 15959095081

产品详情

外观	桶装	品牌	三棵树
表干时间	4 (小时)	耐洗擦性	10000 (次)
施工性	施工无障碍	耐水性	96h无异常
干燥时间	2 (h)	每公斤涂刷面积(两遍)	6 (m ²)
产地	福建莆田	储存期	24个月
单件净重	22公斤	稀释剂	清水

产品编码:sgn501、sgn51

类型:外墙、腻子

由特殊耐碱树脂、填料、助剂及多异氰酸酯等为主要成分的a、b双组分腻子，可作为涂装仿铝塑板或高级平面外墙涂装用腻子。

用途

外墙、腻子

特点

- 1、优异的附着力
- 2、较强的耐酸、耐碱、耐水性
- 3、良好的填充性、施工性及封闭性能。

一．墙体处理

新墙：新造混凝土墙保养21天，然后用腻子批平，完全干燥后打磨平整，清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

发霉墙面：用杀菌剂彻底清洗墙面，有必要的需先将发霉墙面铲掉，重新用腻子补平，整体打磨并清理浮灰后施工配套底漆和面漆。

二．施工建议

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

稀释：使用清水稀释量：刷涂——最大量20%；喷涂——20%-30%（不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）

干膜厚度：30微米（每层）

施工条件：在5℃以上相对湿度85%以下施工

清洗：所有工具用完，请立即用水洗干净。

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

三．施工指导

墙体处理批刮一至两遍腻子，满足施工需求

施工两遍墙面漆

四．注意事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射及热源。

为避免沾染皮肤及吸入或吸入过量漆雾，请使用面罩、手套等防护用具。

本品系为水性涂料，应避免有机溶剂污染。

如沾染眼睛或皮肤，立即用大量清水清洗，若仍有不适应立即就医。

放置在儿童取不到的地方。